

MRP1 230

Rasaerba professionale a cinque rotori a scarico posteriore

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. I
- Trasmissione mediante 2 cinghie con tenditore
- Quattro ruote pivotanti di appoggio in gomma
- Profondità di lavoro regolabile mediante spessori
- Punto di ingrassaggio centralizzato
- Scarico posteriore
- Albero cardanico
- Rullo antiscalpo

A RICHIESTA:

- Ruota libera sull'albero cardanico
- Ruote pneumatiche Ø 330 mm
- Versione attacco frontale
- Versione attacco frontale rapido



FIVE SPINDLE REAR DISCHARGE
PROFESSIONAL FINISHING
MOWER

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point linkage cat. I
- 2 belt transmission with tensioner
- 4 pivoting rubber wheels
- Adjustable working depth through spacers
- Complete with central grease extensions
- Rear discharge
- Standard drive line
- Anti-scalp roller

OPTIONS:

- Free wheel on drive line
- Air tyre wheels (330 mm diameter)
- Front linkage version
- Quick front linkage version



TONDEUSE DE FINITION
PROFESSIONNELLE À CINQ
ROTORS AVEC ÉJECTION ARRIÈRE

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3 points cat. I
- Transmission par 2 courroies avec tendeur
- 4 roues pivotantes
- Profondeur de travail réglable par épaisseurs
- Graissage centralisé
- Éjection arrière
- Cardan standard
- Molette antichoc

OPTIONS:

- Roue libre sur le cardan
- Rues pneumatiques (diamètre 330 mm)
- Version avec attelage frontale
- Version avec attelage frontale rapide



PROFESSIONELLES
RASENMÄHER MIT FÜNF
ROTOREN UND HECKAUSWURF

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 3-Punkt Anschluß Kat. I
- Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner
- 4 drehende Stützräder
- Tiefeneinstellung durch Beilageringe
- Sammelschmierung
- Heckauswurf
- Gelenkwelle
- Rasenschonende Tastrolle

AUF WUNSCH:

- Gelenkwelle mit Freilauf
- Pneumatische Röder (Ø 330 mm)
- Version fuer Frontanbau
- Version fuer Frontkuppeldreieck



PROFESSIONELE ROTATIEVE
MAAIER MET 5 ROTOREN EN
ACHTERUITWORP

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntophanging Cat. I
- Riemaandrijving met riemspanner
- 4 pivoterende steunwielen
- Regelbare snithoogte
- Centrale smering
- Achteruitworp
- Standaard aftakas
- Anti-scalpeerol

OPTIES:

- Aftakas met vrijloop
- Luchtbanden Ø 330
- Kit voor frontversie
- kit voor frontversie met driehoek



MURATORI MR-MRP1

Rasaerba. Finishing mower. Tondeuse de finition. Rasenmaeher. Rotatieve maaier



MURATORI MR-MRP1

Rasaerba. Finishing mower. Tondeuse de finition. Rasenmaeher. Rotatieve maaier



Litocolor - ed. 01/2020

MOD.	 HP - CV - PS - PK					 A B				 MIN - MAX		 Kg - LBS *	
	MED	MAX	N.	T/MIN	T/MIN	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	CM	INCH	Kg	Lbs
MRP1 - 230	30-40	50	5	540	2720	236	93	230	91	2-10	1-4	310	680

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - werkbreedte • B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - totale breedte

* Peso della versione con scarico posteriore, attacco a 3 punti standard e ruote standard.
Weight of version with rear discharge, standard 3 point linkage and standard wheels.
Poids de la version avec éjection arrière, attelage 3 points standard et roues standard.
Gewicht der Version mit Heckauswurf, standard 3-Punkt Anschluss und standard Gummistützräder.
Gewicht van versie met achteruitworp, standaard 3-puntsophanging en standaard wielen



Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk
(BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50
www.pivabo.be - info@pivabo.be

RELIABILITY AND PROFESSIONALISM

MR

Rasaerba a tre rotori ad asse verticale per trattori fino a 40 hp

Sullo stesso telaio base si possono fissare convogliatori per scarico laterale o per scarico posteriore.

- EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:
- Attacco a tre punti Cat. 1 con staffe oscillanti
 - Trasmissione mediante due cinghie con tenditore
 - Quattro ruote pivotanti di appoggio in gomma
 - Profondità di lavoro regolabile mediante spessori
 - Albero cardanico

- A RICHIESTA:
- Versione per presa di forza a 1000 giri/min
 - Versione per presa di forza a 2000 giri/min
 - Versione attacco frontale
 - Versione attacco frontale rapido
 - Versione trinciaerba tipo "MULCHING"
 - Ruota libera sull'albero cardanico
 - Punto di ingrassaggio centralizzato
 - Rullo antiscalpo
 - Ruote pneumatiche Ø 260 mm



THREE SPINDEL HEAVY DUTY FINISHING MOWER FOR USE ON ANY TRACTOR UP TO 40 HP

Side discharge or rear discharge devices can be bolted on the same main deck.

- STANDARD EQUIPMENT:
- 3 point linkage cat. 1 with floating brackets
 - 2 belt transmission with tensioner
 - 4 Pivoting rubber wheels.
 - Adjustable working depth through spacers
 - Standard drive line

- OPTIONS:
- 1000 RPM PTO version
 - 2000 RPM PTO version
 - Front linkage version
 - Quick front linkage version
 - Mulching version
 - Free wheel on drive line
 - Central grease extension
 - Anti-scalp roller
 - Air tyre wheels (260 mm diameter)

TONDEUSE DE FINITION À 3 ROTORS POUR TRACTEURS JUSQU'À 40 CV

Ejection latéral ou arrière à boulonner sur le même châssis.

- DOTATION STANDARD:
- Attelage 3 points cat. 1 avec bras flottants
 - Transmission par 2 courroies avec tendeur
 - 4 roues pivotants
 - Profondeur de travail réglable par épaisseurs
 - Cardan standard

- OPTIONS:
- Version pour prise de force 1000 tours
 - Version pour prise de force 2000 tours
 - Version avec attelage frontale
 - Version avec attelage frontale rapide
 - Version "Mulching"
 - Roue libre sur le cardan
 - Graissage centralisé
 - Molette antichoc
 - Rues pneumatiques (diamètre 260 mm)

Scarico posteriore
Rear discharge Ejection
arrière Heckauswurf
Achteruitworp



RASENMAEHER MIT 3 ROTOREN
FUER SCHLEPPER BIS 40 PS

Die Foerderer fuer Heck - oder Seitlichauswurf koennen auf dem selben Grundrahmen befestigt werden

- STANDARDAUSSTATTUNG:
- 3 Punkt Anschluss Kat. 1 mit beweglichen Buegeln
 - Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner
 - 4 gummi Stuetzraeder
 - Tiefeinstellung durch Beilageringe
 - Gelenkwelle

- AUF WUNSCH:
- Version fuer Zapfwelle 1000 umd./min
 - Version fuer Zapfwelle 2000 umd./min
 - Version fuer Frontanbau
 - Version fuer Frontkuppeldreieck
 - Version "Mulching"
 - Freilauf auf Gelenkwelle
 - Sammelschmierung
 - Rasenschonende Tastrolle
 - Pneumatische Röder (Ø 260 mm)

ROTATIEVE MAAIERS MET 3 ROTORS
VOOR TRACTOREN TOT 40 PK

Achteruitworp o zijuitwrop kan gemonteerd worden op hetzelfde chassis

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging Cat. I met zwevende armen
- Riemaandrijving met riemspanner
- 4 pivoterende steunwielen
- Regelbare snithoogte
- Standaard aftakas

- OPTIES:
- Versie 1000 toeren
 - Versie 2000 toeren
 - Kit voor frontale versie
 - Kit voor frontale versie met driehoek
 - MULCHING versie
 - Aftakas met vrijloop
 - Kit centrale smering
 - Anti-scalpeerol
 - Set luchtbanden Ø 260 mm

Scarico Laterale
Side discharge
Ejection lateral
Seitlichauswurf
Zijuitworp



Versione trinciaerba tipo "Mulching"
Mulching version
Version "Mulching"
Version "Mulching"
MULCHING versie



Versione attacco frontale rapido
Quick front linkage version
Version avec attelage frontal rapide
Version für Frontkuppeldreieck
Frontale versie met driehoek







Versione attacco frontale
Front linkage version
Version avec attelage frontal
Version für Frontanbau
Frontale versie

Grande versatilità sia con attacco frontale che posteriore
High versatility with both front and rear linkage
Grand éctectisme avec attelage soit frontal soit arrière
Große Versatilität mit front - oder Heckanbau
Veelzijdig door montage voor- of achteraan



L'unico rasaerba professionale con scarico laterale o posteriore sullo stesso telaio

The only professional finishing mower with side or rear discharge on the same main deck.
La seule tondeuse de finition professionnelle avec ejection latéral ou arrière sur le même châssis
Der einzige berufliche rasenmäher mit seitlich-oder heckauswurf auf dem selben grundrahmen
De enige rotatieve maaier met zij- of achteruitworp op hetzelfde chassis

MOD.	 HP - CV - PS - PK					 A B		 A B		 A B		 A B		 A B		 A B	
	MED	MAX	N.	T/MIN	T/MIN	A: CM	A: INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	CM	INCH	Kg	Lbs	CM	INCH
MR - 120	12-20	40	3	540	3250	144	57	123	48	120	48	2-10	1-4	180	390	2-10	1-4
MR - 135	15-23	40	3	540	3050	159	63	138	54	135	53	2-10	1-4	190	414	2-10	1-4
MR - 150	18-25	40	3	540	2590	174	69	153	60	150	60	2-10	1-4	210	450	2-10	1-4
MR - 180	20-30	40	3	540	2235	205	81	184	72	180	72	2-10	1-4	245	540	2-10	1-4
MR - 210	25-35	40	3	540	2000	235	93	214	84	210	83	2-10	1-4	265	578	2-10	1-4

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo • B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total

* Peso della versione con scarico posteriore, attacco a 3 punti standard e ruote standard. - Weight of version with rear discharge, standard 3 point linkage and standard wheels.
Poids de la version avec éjection arrière, attelage 3 points standard et roues standard. - Gewicht der Version mit Heckauswurf, standard 3-Punkt Anschluss und standard Gummistützräder.
Gewicht voor de versie met achteruitworp, standaard 3-puntsophanging en standaard wielen