
MURATORI



TRINCIASARMENTI

SHREDDER
BROYEUR DE SARMENTS
MULCHGERÄT
KLEPELMAAIER

MT24-MT26











MT24

TRINCIATRICE PER SARMENTI, PAGLIA, ERBA E MAIS PER TRATTORI FINO A 90 HP

Struttura robustissima e compatta. Rotore di grosso spessore e perfettamente equilibrato montato su cuscinetti autoallineanti. Mazze universali di forma particolare per distruggere legna, tralci di vite ed erba. Possibilità di montare coltelli universali.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti Cat. 2 spostabile lateralmente in 2 posizioni
- Albero cardanico
- Moltiplicatore con ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Possibilità di montare coltelli o mazze sul rotore
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Slitte laterali
- Serie denti posteriori per legna
- Catene di protezione (fornite al posto delle bandelle)
- Kit spostamento laterale 40 cm a vite
- Kit spostamento laterale con cilindro idraulico
- Ruote posteriori sterzanti al posto del rullo

SHREDDER FOR PRUNINGS STEAW, GRASS AND MAIZE FOR TRACTORS UP TO 90 HP

Extremely sturdy and compad structure. Heavy-gauge balanced rotor, mounted on self-aligning bearings. Specially-shaped all purpose hammers for breaking up wood, grapevine shoots and grass. Optional fitment of universal knives.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point hitch Cat. 2 with side movement in two positions
- Driveline
- Free wheel inside gearbox
- Rear roller
- Rotor with knives or hammers
- Built according CE rules.

OPTIONS:

- Side skids
- Rear teeth for wood
- Kit protection chains (instead of flaps)
- Kit for side shift with handle
- Hydraulic cylinder for side shift
- Rear pivoting wheels (instead of rear roller)

BROYEUR POUR SARMENTS, PAILLE, HERBE ET MAÏS POUR TRACTEURS JUSQU'À 90 CV

Châssis très robuste et compact. Rotor très épais et parfaitement équilibré monté sur des roulements à alignement automatique. Marteaux universels ayant une forme particulière pour détruire bois, sarments de vigne et herbe. Possibilité de monter des couteaux universels.

DOTATION STANDARD:

- Attelage à 3 points Cat. 2 réglable latéralement à deux positions
- Cardan standard
- Roue libre dans le boîtier
- Rouleau arrière
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

- Patins d'appui
- Dents pour bois
- Chaînes frontales de protection (au lieu des bandes)
- Kit déplacement latéral par manivelle
- Kit déplacement latéral par cylindre hydraulique
- Roues arrières pivotantes (au lieu du rouleau d'appui)

MULCHGERÄT FÜR REBRANKEN, STROH, GRAS UND MAIS FÜR SCHLEPPER BIS 90 PS

Kräftige und kompakte Struktur. Dicker und ausgewuchter Rotor auf selbsteinstellenden Lagern angebaut. Universalhämmer mit Sondernform zur Holz- Rebling- und Krautvenichtung. Auf Wunsch werden auch Universalmesser geliefert.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat. 2 seitlich einstellbar (2 Stellungen) Gelenkwelle
- Getriebe mit innerem Freilauf
- Hintere Stützwalze
- Frontschutzbleche
- Rotor mit Messern oder Hämmern
- Gemäß CE Nomen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Seitliche Stützkufen
- Rebrechen
- Vordere Steinschlagschutz durch Ketten (statt Schutzbleche)
- Satz für Seitenverstellung durch Kurbel
- Hydraulischer Zylinder für Seitenverstellung
- Drehbare Hinterräder (anstatt der Stützwalze)

KLEPELMAAIER VOOR KLEINE TAKKEN, STRO, GRAS EN MAÏS VOOR TRACTOREN TOT 90 PK

Robuuste en compact chassis. Dikke en perfect uitgebalanceerde rotor, gemonteerd op zelfuitlijnende lagers. Universele hamers met een specifieke vorm voor het maaien van hout, takken en gras. Mogelijkheid tot het monteren van universele messen/klepels

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging, zijdelings verstelbaar in 2 posities
- Standaard aftakas
- Tandwielkast met ingebouwde vrijloop
- Looprol achteraan
- Rotor met hamers of messen
- CE-markering

OPTIES:

- Zijdelingse sleepvoeten
- Tanden voor kreupelhout
- Kettingscherm vooraan (ipv. slagplaatjes)
- Kit voor zijdelingse verstelbaarheid via spindel
- Kit voor hydraulische zijdelingse vertelbaarheid
- Pivoterende wielen achteraan (ipv. looprol)









MT26

TRINCIATRICE REVERSIBILE PER LEGNA ED ERBA PER TRATTORI FINO A 100 HP

Può essere usata su trattori con attacco posteriore, frontale o reversibile indipendentemente dal senso di rotazione della presa di forza. È costruita secondo le normative "CE".

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Doppio attacco a 3 punti (anteriore e posteriore) Cat. 2 scorrevole con vite di spostamento
- Albero cardanico
- Moltiplicatore con presa di forza passante e doppia ruota libera interna
- Rullo posteriore
- Slitte regolazione profondità
- Catene di protezione
- Controcoltello
- Possibilità di montare coltelli o mazze sul rotore
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Cilindro idraulico di spostamento 40 cm (completo di tubi in gomma e raccordi rapidi)

REVERSIBLE SHREDDER FOR TRACTORS UP TO 100 HP

It can be used on tractors with front, rear and reversible linkage independently of the direction of rotation of the P.T.O. Built according to the "CE" rules.

STANDARD EQUIPMENT:

- Double 3-point hitch (front and rear) Cat. 2 with side lifting through screw
- Driveline
- Gearbox with double PTO and double free wheel inside
- Real roller
- Side skids
- Protection's chains
- Counter-knife
- Rotor with "Y" knives or hammers
- Built according CE rules.

OPTIONS:

- Hydraulic cylinder 40 cm (including pipes and quick couplers)

BROYEUR REVERSIBLE POUR TRACTEURS JUSQU'À 100 CV

Il peut être utilisé sur tracteurs avec attelage frontal, arrière, reversible indépendamment du sens de rotation de la prise de force. Construit secon les normes CE.

DOTATION STANDARD:

- Double attelage à 3 points (avant et arrière) Cat. 2 déplaçable par vis
- Cardan standard
- Boîtier avec double prise de force et roue libre à l'intérieur
- Rouleau arrière
- Patins latéraux
- Chaînes de protection
- Contrecouteaux
- Rotor à couteaux ou à marteaux
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

- Cylindre hydraulique 40 cm

(inclus tuyaux et embouts rapides)

WENDBARES MULCHGERÄT FÜR HOLZ UND GRAS FÜR SCHLEPPER BIS 100 PS

Es kann auf Schlepper angebaut werden, die sowohl Front als auch Heckanbau erlauben (unabhängig von der Drehrichtung der Zapfwelle). Gemäß CE-Normen erzeugt.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Vorderer und hinterer 3-Punkt Anschluss Kat. 2 seitlich verstellbar durch Kurbel
- Gelenkwelle
- Winkelgetriebe mit durchgehender Zapfwelle und doppeltem innerem Freilauf
- Hintere Walze
- Seitliche Stützkufen
- Schutzketten
- Gegenmesser
- Rotor mit Messern oder Hämmern
- Gemäß CE Nomen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Seitenverstellung durch hydraulischen Zylinder 40 cm (einschließlich Rohre und Schnellanschlüsse)

OMKEERBARE KLEPELMAAIER VOOR HOUT EN GRAS, VOOR TRACTOREN TOT 100 PK

Kan zowel voor- als achteraan gemonteerd worden (ongeacht de draairichting van de aftakas). Gebouwd volgens de CE normen

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Dubbele 3-puntsophanging (montage voor-/achteraan) Cat.II, zijdelings verstelbaar met hendel
- Standaard aftakas
- Dubbele aftakas met ingebouwde vrijloop
- Looprol achteraan
- Correderas de regulación de profundidad
- Kettingbescherming
- Tegenmes
- Rotor met messen of hamers
- CE-markering

OPTIES:

- Kit voor hydraulische zijdeverstelling



La sede della MURATORI si trova su un'area di 16.000 m2 (di cui 6.000 m2 coperti); in questo stabilimento vengono prodotti: ERPICI ROTANTI, FRESATRICI, FRESE INTERRASASSI, TRINCIATRICI (per erba, sarmenti, paglia ecc.) e RASAERBA. Le macchine MURATORI sono utilizzate nel giardinaggio, nella cura del verde, nell'agricoltura specializzata, nelle grandi estensioni e vengono correntemente esportate in oltre trenta paesi di cinque continenti.

MURATORI's plant is located on a surface area of 16.000 sq.m. (where 6.000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes: ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.


La siège de la societé MURATORI occupe une surface de 16.000 mq. (dont 6.000 MQ couverts). Dans son usine, on produit: HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES DE CAILLOUX, BROYEURS (pour herbe, bois, paille, etc.) et TONDEUSES À GAZON. Les outils MURATORI sont utilisées dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture spécialiesée: ils sont exportés dans plus de 30 pays dans le 5 continents.

Die Firma MURATORI hat Ihren Sitz auf einer Flaeche von 16.000 Qm. (davon 6.000 Qm. bedeckt). In ihrem Werk werden erzeugt: KREISELEGGEN, BODENFRAESEN, BODENUMKEHRFRAESEN, SCHLEGELMAEHER (fuer Grass, Holz, Stroh) und RASENMÄHER. Die Geraete MURATORI werden in verschiedenen Bereichen verwendet und zwar in der oeffentlichen Gruenpflege, in der Gaertnerei, in dem spezialisierten Landwirtschaft, im Anbau auf Grossflaechen und laufend nach mehr als 30 Laendern in den 5 Kontinenten exportiert.


Het bedrijf MURATORI beslaat een oppervlakte van 16.000 m² (6000 m² overdekt). In de fabriek produceren wij: ROTOREGGEN, FREZEN, OMKEERFREZEN, KLEPELMAAIERS (voor gras, hout, stro, etc.) en GRASMAAIERS. MURATORI machines worden gebruikt in de tuinbouw, de groenaanleg, en de gespecialiseerde landbouw. Ze worden geëxporteerd naar meer dan 30 landen, verspreid over de 5 continenten

Mod. MT24	PK - CV MIN	PK - CV MAX	N°	N°		T/MIN RPM	T/MIN RPM	kg.	LBS
MT24 155	35-45	70	36	12	98 58 / 58 98	540/1000	2300/2220	440	960
MT24 180	40-50	80	42	14	98 58 / 82 122	540/1000	2300/2220	480	1048
MT24 200	50-60	80	48	16	98 58 / 106 146	540/1000	2300/2220	520	1135
MT24 230	60-70	80	54	18	98 58 / 130 170	540/1000	2300/2220	560	1222
MT24 250	70-80	90	60	20	126 86 / 126 166	1000	2220	670	1463
MT24 280	80-90	90	66	22	126 86 / 150 190	1000	2220	725	1583

Mod. MT26	PK - CV MIN	PK - CV MAX	N°	N°		T/MIN RPM	T/MIN RPM	kg.	LBS
MT26 155	35-45	70	36	12	98 58 / 58 98	540/1000	2309/2218	510	1112
MT26 180	40-50	80	42	14	98 58 / 82 122	540/1000	2309/2218	560	1220
MT26 200	50-60	80	48	16	98 58 / 106 146	540/1000	2309/2218	620	1351
MT26 230	60-70	80	54	18	98 58 / 102 142	540/1000	2309/2218	730	1591
MT26 280	80-90	100	66	22	155 115 / 121 161	1000	2218	860	1875



MT24	A CM	A INCH	B CM	B INCH
MT24 155	156	62	172	68
MT24 180	180	71	196	78
MT24 200	204	80	220	87
MT24 230	228	90	244	96
MT24 250	252	99	268	106
MT24 280	276	107	292	115



MT26	A CM	A INCH	B CM	B INCH
MT26 155	156	62	175	69
MT26 180	180	71	199	78
MT26 200	204	80	223	88
MT26 230	228	90	247	97
MT26 280	276	107	295	116

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU

Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk (BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be

LITOCOLOR 06/2016

Dati e descrizioni sono indicativi e non impegnativi. Le immagini possono mostrare macchine con equipaggiamento non standard, contattare il rivenditore più vicino per eventuali chiarimenti.
Data and description are approximate and not binding. Images may show machines with non standard equipment, so please contract the nearest dealer for details.
Données et descriptions sont indicatives et n'engagent pas. Les images peuvent montrer dotations non standard, merci de contacter le revendeur le plus proche pour éclaircissements eventuels.
Daten und Beschreibungen sind indikativ und unverbindlich. Bilder können Geräte mit Sonderanrüstungen zeigen: nehmen sie Bitte Kontakt mit dem nähren Händler zur irgendwelche Erläuterung.
Los datos y las descripciones son meramente indicativos y no vinculantes. Las imágenes podrían mostrar máquinas con equipamientos no estándar. Para obtener más información, póngase en contacto con el revendedor más cercano.