

MURATORI MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp. Flail mower for tractors up to 25 hp. Broyeur pour tracteurs jusqu'à 25 cv.
Mulchgerät für tractoren bis 25 ps. Klepelmaaier voor tractoren tot 25 PK



RELIABILITY AND PROFESSIONALISM

MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp

Trinciaerba robusto e compatto, può montare diversi tipi di utensili e grazie alle numerose opzioni e configurazioni possibili può soddisfare le esigenze più diverse.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1N.
- Coltelli ad “Y” sul rotore
- Rullo posteriore di appoggio regolabile in altezza.
- Ruota libera nella scatola.
- Applicabile su PTO a 540 oppure 1000 giri/min.
- Cardano standard
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Slitte laterali.
- Coltelli a spatola flottanti.
- Coltelli Verticut.
- Mazze leggere.
- Versione attacco frontale.
- Spostamento laterale a manovella o con cilindro idraulico (disponibile sia per versione con attacco posteriore che frontale).

MT11



Coltelli ad “Y”
“Y” shaped knives
Couteaux “Y”
“Y” Messer
“Y”-Klepels



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmesser
Lepelmes



Mazza leggera
Light hammer
Marteau léger
Leichter Hammer
Lichte hamer



Coltelli “Verticut”
“Verticut” knives
Couteaux “Verticut”
“Verticut” Messer
Verticuteermes



FLAIL MOWER FOR TRACTORS UP TO 25 HP

Sturdy and compact flail mower can mount different types of tools and thanks to the numerous options and configurations it can satisfy the most different needs.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage cat. 1N.
- “Y” shaped knives on the rotor
- Rear roller adjustable in height.
- Overrun clutch in the gearbox.
- Applicable on PTO at 540 or 1000 rpm.
- Standard drive line
- Complies with CE standards.

OPTIONS:

- Side skids.
- Floating scoop knives (paddle knives).
- Verticut knives.
- Lightweight hammers..
- Front mounting version.
- Side shifting by handle or with hydraulic cylinder (available for both rear and front mounting).

BROYEUR POUR TRACTEURS JUSQU’A 25 CV

Broyeur à fléaux robuste et compacte peut monter différents types d’outils et, grâce aux nombreuses options et configurations, il peut satisfaire les besoins les plus divers.

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3 points. 1 N.
- Couteaux “Y” sur le rotor
- Rouleau d’appui arrière réglable en hauteur.
- Roue libre dans la boîte.
- Applicable sur prise de force à 540 ou 1000 tr / min.
- Cardan standard
- Conforme aux normes CE.

OPTIONS:

- Patins latéraux.
- Couteaux à cuillère.
- Couteaux Verticut.
- Marteaux légers.
- Version pour attelage à l’avant.
- Déplacement latéral par manivelle ou avec vérin hydraulique (disponible soit pour attelage arrière que à l’avant).

MT11SV



MULCHGERÄT FÜR TRACTOREN BIS 25 PS

Robuste und kompakte Schlegelmäher kann verschiedene Sorten von Werkzeugen montieren und dank der zahlreichen Optionen und Konfigurationen den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 3-Punkt-Anschluss Kat. 1N.
- “Y” Messer am Rotor
- Hintere Stützwalze in der Höhe verstellbar.
- Freilauf im Getriebe.
- Für Zapfwelle mit 540 oder 1000 U / min.
- Standard-Gelewnkwelle
- Gemaess den CE-Normen

AUF WUNSCH:

- Seitliche Stützkufen
- Spachtelmesser fuer Rasenfeinschnitt
- Verticutmessern
- Leichte Hämmer
- Frontanbauversion
- Seitliche Verstellung durch Kurbel oder mit Hydraulikzylinder (sowohl für die Heck- als auch für die Frontanbau verfügbar).

MT11F



KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN TOT 25 PK




Stevige en compacte klepelmaaier die met verschillende soorten werktuigen (Y-klepels, verticuteermessen,...) kan werken en kan veelzijdig ingezet worden

STANDAARDUITRUSTING

- 3-puntophanging Cat. I
- Y-klepels
- In hoogte verstelbare looprol
- Ingebouwde vrijloop
- 540 of 1000 T/MIN
- Standaard aftakas
- CE Gekeurd

OPTIES

- Sleepvoeten aan de zijkant
- Lepelmessen
- Verticuteermessen
- Lichte hamers
- Uitvoering voor frontale aanbouw
- Zijdelings verstelbaar door middel van een spindel of een hydraulische cilinder (zowel voor- als achteraanbouw)

MOD.	 HP - CV - PK								
	MIN	MAX	N.	N.	KG*	Lbs*		A: cm	B: cm
MT11 085	14	25	24	12	110	240	2106	85	95
MT11 105	16	25	32	16	124	271	2106	105	115
MT11 125	18	25	40	20	138	302	2106	125	135
MT11 135	20	25	44	22	152	332	2106	135	145

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - Werkbreedte
B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - Tototale breedte

(*) Il peso aumenta di 23 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico. Il peso aumenta di 12 Kg nella versione con kit attacco frontale. (*) The weight of the version with side shift with hydraulic cylinder increases 23 Kg (50 lbs). The weight of the front linkage version increases 12 Kg (26 lbs). (*) Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 23 kg. In der Version mit Frontanbau erhöht sich das Gewicht um 12 kg. (*) Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 23 kg. Le poids de la version avec kit attelage frontal augmente 12 kg. (*) Het gewicht van de versie met hydraulische zijdeverstelling neemt toe met 23 kg. Het gewicht van de uitvoering voor frontale aanbouw neemt toe met 12 kg.



MURATORI MT11

Trinciatrice per trattori fino a 25 hp. Flail mower for tractors up to 25 hp. Broyeur pour tracteurs jusqu'à 25 cv.
Mulchgerät für tractoren bis 25 ps. Klepelmaaier voor tractoren tot 25 PK

