



Het bedrijf MURATORI beslaat een oppervlakte van 16.000 m² (6000 m² overdekt). In de fabriek produceren we: ROTOREGGEN, FREZEN, OMKEERFREZEN, KLEPELMAAIERS (voor gras, hout, stro, etc.) en GRASMAAIERS. MURATORI machines worden gebruikt in de tuinbouw, de groenmaaien en de gespecialiseerde landbouw. Ze worden geëxporteerd naar meer dan 30 landen, verspreid over de 5 continenten.




MURATORI's plant is located on a surface area of 16.000 sq.m. (where 6.000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.



La siège de la société MURATORI occupe une surface de 16.000 m². (dont 6.000 MQ couverts). Dans son usine, on produit HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES DE CAULOIX, BROYEURS (pour herbe, bois, paille, etc.), et FAUCILLEUSE. Les machines MURATORI sont utilisées dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture spécialisée; ils sont exportés dans plus de 30 pays dans le 5 continents.



Die Firma MURATORI hat Ihren Sitz auf einer Fläche von 16.000 Qm. (davon 6.000 Qm. bedeckt). In ihrem Werk werden erzeugt: KREISLAUF, FREZEN, BODENFRÄSE, BODENABRÄSER, SCHLEICHEWAHNER (für Gras, Holz, Stroh und RASENAHMER). Die Geräte MURATORI werden in verschiedenen Bereichen verwendet und zwar in der öffentlichen Grünpflege, in der Gaertnerei, in dem spezialisierten Landwirtschaft, im Anbau auf Grossflächen und laufend nach mehr als 30 Laendern in den 5 Kontinenten exportiert.



	MTL2 105	MTL2 130	MTL2 155	MTL5 135	MTL5 165	MTL5 200
A cm	72	72	72	85	85	85
B cm	161	186	209	180	210	237
C cm	113	140	163	151	178	208
D cm	105	132	155	135	162	192
E cm	104	104	104	161	161	161
F cm	113	140	163	220	247	277
G cm	80	105	128	95	122	152
H cm	32	32	32	44	44	44
I cm	8	8	8	16	16	16
M cm	52	52	52	71	71	71
P cm	130	130	130	193	193	193
S cm	47	47	47	47	47	47
T cm	123	123	123	150	150	150
U cm	73	73	73	90	90	90
Larghezza Lavoro Working Width Largeur de Travail Ableitbreite	105/41 cm/inch	130/51 cm/inch	154/61 cm/inch	135/53 cm/inch	162/64 cm/inch	192/79 cm/inch

Mod.	MTL2	MTL5	HP (kW) MED/MAX	N.	N.	GIRU/MIN RPM	GIRU/MIN RPM	Kg	LBS	Min cm	Min Kg
MTL2 - 105	20/35 (15/26)	48	24	540	3078	215	469	100	650		
MTL2 - 130	20/35 (15/26)	64	32	540	3078	232	506	110	700		
MTL2 - 155	25/35 (18/26)	80	20	540	3078	255	556	120	800		
MTL5 - 135	25/40 (33/48)	24	12	540	2300	490	1068	160	2100		
MTL5 - 165	30/50 (37/48)	32	16	540	2300	510	1112	170	2200		
MTL5 - 200	35/60 (41/48)	40	20	540	2300	525	1144	180	2400		



LEADERCOLOR 12/2010

Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk (BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be



KLEPELMAAIER

FLAIL MOWER
BROYEUR D'ACCOTEMENT
MULCHGERÄTE

MTL2 MTL5



MTL2



ZIJKLEPELMAAIER "MTL2" VOOR TREKKERS TOT 35 PK

Deze Klepelmaaijer is uitgerust met een uitschuifbare arm en kan werken in verschillende hoeken. Hij is ideaal voor gebruik in parken, tuinen en groenzones in het algemeen. Robuust en veelzijdig, beperkt in gewicht, zo hij zelfs op tractoren met een beperkt vermogen gebruikt kan worden.

STANDAARDUITRUSTING:

Standaard aftakas - Veiligheid en zelfnivelering met drijfstang - bescherming aan voorzijde - looprol achteraan - zijdelings verstelbaar via hydraulische cilinder - hydraulische kanteling - tandwielen voor aftakas 540 t/min - ingebouwde vrijloop - zijdelings sleepvoeten, gelast op het frame

OPTIES:

Cardan met dubbele groothoek (i.p.v. standaard)



FLAIL MOWER "MTL2" For tractors up to 35 HP

Thanks to its extensible arms, this flail mower can work in extreme offset position and in various different angles, it is ideal for the use in green areas (like parks, gardens etc.). Strong and versatile, it is not excessively heavy so to suit also small tractors.

STANDARD EQUIPMENT:

Standard drive line - Safety and self levelling breakaway coupling - Front safety protection - Rear roller - Hydraulic side adjustment and hydraulic inclination adjustment - Gear box for PTO 540 RPM with free wheel inside - Skids welded on main frame.

ON REQUEST:

Double wide angle drive line (not available on cm 105)

BROYEUR D'ACCOTEMENT "MTL2" Pour Tracteurs jusqu'à 35 HP

Broyeur doué d'un bras extensible, il peut travailler avec grand déport et plusieurs angles. C'est l'idéal pour l'emploi dans les parcs, les jardins et les espaces verts en général. Robuste et éclectique il a un poids limité tel qu'il peut être utilisé même sur des petits tracteurs de puissance limitée.

DOTATION STANDARD:

Cardan - Sécurité et auto-nivellement avec biellette- Protection avant - Rouleau arrière - Déport latérale hydraulique et inclinaison hydraulique - Boîtier pour PTO 540 tour/min et roue libre à l'intérieur - Patins soudés.

SUR DEMANDE:

Cardan double homocinétique (pas disponible sur cm 105)

MULCHGERÄTE "MTL2" Für Schlepper Bis 35 Ps

Dank dem ausdehnbarem Arm kann das Mulchgerät in großer außerachsiger Position und in verschiedenen Abwinklungen arbeiten. Diese Maschine kann am besten auf Parken, Garden, Grünerflächen benutzt werden. Kräftig und vielseitig, erlaubt sein geringstes Gewicht einen Gebrauch auf Schlepper mit kleiner Leistung.

STANDARDAUSSATZUNG:

Zapfwelle 540 U/min - Gelenkwelle - Anfahrtssicherung und Bodenangleich durch Pleuelstange - Vordere Schutz - Walze - Hydraulische Seitenverschiebung - Hydraulische Neigung - Getriebe mit Freilauf - Kufen.

SONDERAUSSATZUNG:

Zweiseitiges Weitwinkelgelenk (Nicht vorrätig auf cm 105)



MTL5

BROYEUR D'ACCOTEMENT "MTL5" Pour Tracteurs jusqu'à 65 HP

Robuste broyeur d'accotement. Il est apte aux opérations comme le nettoyage de fossés, de bords de canaux et de routes.

DOTATION STANDARD:

Cardan - Protections avant - Rouleau arrière - Inclination hydraulique - Déport latéral hydraulique - Boîtier à 540 tours/min et roue libre à l'intérieur - Rotor avec roulements flottants - Rotor à couteaux ou à marteaux - Cadrioptres .

SUR DEMANDE:

Patins d'appui, Cardan double homocinétique, Dispositif oleopneumatique anti-choc.

AUSSERVERSCHIEBBARES MULCHER "MTL5" Für Schlepper bis 65 HP

Starkes Seitenmulcher mit ausdehnbarem Arm. Es ist für Einsätze geeignet wie z.B. Reinigung von Gräben, Böschungen und Straßenräder.

STANDARDAUSSATZUNG:

Gelenkwelle - Vordere Schutze - Hintere Walze - Hydraulische Neigung - Seitliche und hydraulische Verschiebung - Getriebe bei 540 UpM und Freilauf - Rotor mit Pendellagern - Rotor mit "Y" Messern oder mit Hämtern - Rückstrahler.

SONDERAUSSATZUNG:

Stützkufen, Zweiseitiges Weitwinkelgelenk, Hydropneumatische Anfahrtssicherung.