MT80-MT80H

min 35 PK | max 120 PK

Klepelmaaier voor wijnstokken, stro, gras en maïs

STANDAARDUITRUSTING:
- Cat. 2 driepuntsbevestiging, zijdelings verstelbaar in 2 posities
- Aftakas
- Ingebouwde vrijloop
- Looprol achteraan
- Rotor met messen of hamers
- Dubbel chassis
- Conform de CE-normen
- Frame met afgeronde en hellende rechterkant om schade aan takken en bomen te voorkomen



"Y" messen
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
Cuchillos "Y"



Hamers
Hammer
Marteau
Hammer
Mazas

OPTIES:
- Zijdelingse sleepvoeten
- Harktanden achteraan voor hout
- Traploze zijdelingse verstelling (40 cm) met spindel
- Hydrauilische zijdelingse verstelling (40 cm)
- Zwenkwielen achteraan (i.p.v. steunrol)

Shredder, for pruning, straw, grass and corn stalks

STANDARD EQUIPMENT:
3-point hitch Cat. 2 with side movement in two positions • Driveline • Free wheel inside gearbox • Rear roller • Front protection flaps • Rotor with knives or hammers • Double frame • Built according CE rules • Main chassis with rounded and inclined right side to avoid damages to branches and trees.

ON REQUEST:
Side skids • Rear teeth for wood • Side-shift kit complete with handle (40 cm) • Side-shift kit complete with hydraulic cylinder (40 cm) • Rear pivoting wheels (instead of rear roller)

Broyeur pour sarments, paille, herbe et maïs

DOTATION STANDARD:
Attelage à 3 points Cat. 2 réglable latéralement à deux positions • Cardan standard • Roue libre dans le boîtier • Rouleau arrière • Bandes frontales de protection • Rotor à couteaux ou marteaux • Double châssis • Construit selon les normes CE • Châssis avec côté droit arrondi et incliné pour éviter d'endommager les braches et les arbres.

OPTIONS:
Patins d'appuis • Dents pour bois • Kit de déplacement complet avec manivelle (40 cm) • Kit de déplacement complet avec cylindre hydraulique (40 cm) • Roues arrières pivotantes (au lieu du rouleau d'appui)

Mulchgerät für Rebranken, Stroh, Gras und Mais

SERIENAUSRÜSTUNG:
3-Punkt Anschluss Kat. 2 seitlich einstellbar (2 Stellungen) • Gelenkwelle • Getriebe mit innerem Freilauf • Hintere Stützwalze • Frontschutzbleche • Rotor mit Y Messern oder Hämmern • Doppelrahmen • Gemäß CE Nomen erzeugt • Grundrahmen mit nach links abgerundeter und geneigter rechter Seite, um Schäden an Ästen und Bäumen zu vermeiden.

SONDERAUSSTATTUNG:
Seitliche Stützkufen • Hintere Rebrechen für Holz • Satz seitliche Verstellung durch Kurbel (40 cm) • Satz hydraulischer Seitenverschub (40 cm) • Hintere Lenkräder (anstatt der Stützwalze)

Trituradora de madera, paja, hierba y maíz

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
Conexion de 3 puntos Cat. 2 • Cardán standard • Multiplicador con rueda libre interna • Rodillo Trasero • Placas de protección frontales • Posibilidad de montar de cuchillos o mazas en el rotor • Doble chasis • A cumplimiento de las normas CE • Marco principal con lado derecho redondeado e inclinado para evitar daños a las ramas y a los árboles.

A PETICIÓN:
Patines laterales • Kit de dientes traseros para madera • Kit de desplazamiento lateral con manivela (40 cm) • Kit de desplazamiento lateral con cilindro hidraulico (40 cm) • Ruedas traseras de la dirección (en lugar de rodillo trasero)

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	T/MIN	T/MIN	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
	MED	MAX										
MT80 - 155	35-45	70	36	12	540/1000	2300/2220	172	68	156	62	468	1032
MT80 - 180	40-50	80	42	14	540/1000	2300/2220	196	78	180	71	512	1129
MT80 - 200	50-60	80	48	16	540/1000	2300/2220	220	87	204	80	549	1210
MT80 - 230	60-70	80	54	18	540/1000	2300/2220	244	96	228	90	600	1323
MT80 - 250	70-80	90	60	20	1000	2220	268	106	252	99	694	1530
MT80 - 280	80-90	90	66	22	1000	2220	292	115	276	107	733	1616
MT80H - 250	70-80	120	60	20	1000	2220	268	106	252	99	724	1596
MT80H - 280	80-90	120	66	22	1000	2200	292	115	276	107	785	1731

A = breedte - width - largeur - Breite - ancho • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Machine met hydraulische sideshift weegt 102 kg meer
NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting increases 102 Kg (225 lbs)
REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 102 kg.
HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 102 kg.
NOTA: El peso aumenta 102 kg en la versión con desplazamiento lateral hidráulico