

MZ3-MZ3X

min
10HP

max
25HP

Tuinbouwfrees

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging Cat. 1
- Diepte-instelling via sleepvoeten
- 4 gebogen messen per flens
- Verstelbare aanpik
- Steunpoot
- CE-gekeurd

OPTIES:

- Aftakas met breekbout
- Aftakas met slippkoppeling
- Gietijzeren versnellingsbak
- Kit stalen kam
- Achterste kooirol instelbaar via zwengel



Rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat.1 • Side chain drive • Adjustable brackets • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Cast iron gear box • Comb kit • Rear cage roller adjustable through crank



Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD: Attelage 3-points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Brides attelage 3-points déplaçables • Réglage de la profondeur par patins • Cardan standard • Piédestal • Protections CE (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Réducteur avec boîte en fonte • Kit de peigne • Côté arrière à cage réglable par manivelle



Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Ket-tenantrieb • Verstellbare Unterlenkeranschlüsse • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 gebogene Messer pro Flansch • Ge-lenkswelle • Stützhalter • Unfallschutzvor-richtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG: Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Eingussgetriebe • Satz Kamm • Hintere durch Kurbel • verstellbare Stabwalze



Fresadora

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Conexión de 3 puntos Cat.1 • Transmisión lateral de cadena • Soportes ajustables • Corredoras de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE (solo para países de la UE)

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con em-brague (en lugar del cardán standard) • Reductor con caja en hierro fundido • Kit de soporte rastrillos • Rodillo trasero con jaula ajustable con manivela


Tuinbouwfrees MZ3

Rotary Hoe MZ3 - Fraise Rotative MZ3 - Bodenfräse MZ3 - Fresadora MZ3

MOD.	 HP - CV - PS											 Kg - LBS	
	MED	MAX						A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MZ3 - 085	10-15	25	16	540	214	13	5	95	38	85	34	103	227
MZ3 - 105	15-18	25	20	540	214	13	5	115	46	105	42	114	249
MZ3 - 125	18-20	25	24	540	214	13	5	135	54	125	50	127	280
MZ3 - 135	20-22	25	28	540	214	13	5	145	57	135	53	135	298

Frees met omgekeerde rotatie MZ3X

Rotary hoe reverse rotation MZ3X - Fraise rotative avec rotation inverse MZ3X - Bodenfräse mit Umgekehrte Rotation MZ3X - Fresadora con rotación inversa MZ3X

MOD.	 HP - CV - PS											 Kg - LBS	
	MED	MAX						A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MZ3X - 085	10-15	25	16	540	214	13	5	95	38	85	34	108	238
MZ3X - 105	15-18	25	20	540	214	13	5	115	46	105	42	119	262
MZ3X - 125	18-20	25	24	540	214	13	5	135	54	125	50	133	293
MZ3X - 135	20-22	25	28	540	214	13	5	145	57	135	53	141	310

A = totale breedte - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo