

Tuinbouwfrees

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging Cat. 1
- Overbrenging met extra zware ketting in oliebad
- Diepte-instelling via sleepvoeten
- 4 gebogen messen per flens
- Standaard aftakas
- Verstelbare koppelingen
- CE -gekeurd

OPTIES:

- Aftakas met breekbout
- Aftakas met slippkoppeling
- Rotor met 6 bladen per flank
- Zijaandrijving in plaats van ketting



Rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Side chain drive
Depth adjustment through skids • 4 blades (curved or square) each flange • Drive line • Kit standing jack • Adjustable brackets • Double tube • Kit safety guards CE (only for EU-countries).

ON REQUEST:

Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Rotor with 6 blades each flange • Side gear drive instead of chain



Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD: Attelage 3-Points Cat. 1 • Transmission latérale par chaîne • Réglage de profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales ou équerres par bride Tube double • Protections (pour pays de l'U.E.).

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Rotor avec 6 couteaux par bride • Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene oder Winkelmesser pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Verstellbare Unterlenkerbügel • Doppeltes Rohr • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für EU-Länder).

SONDERAUSSTATTUNG: Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Rotor mit 6-Messern je Flansch • Antrieb durch Zahnräder (anstatt Kettenantrieb)



Fresadora

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión lateral de cadena • Corredoras de regulación de profundidad • 4 azadas por brida (curvas o a escuadra) • Eje de cardán • Pie de apoyo • Conexiones desplazables • Doble tubo • Protecciones CE (solo para países UE)

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Rotor de 6 azadas por brida • Transmisión lateral con engranajes en vez de cadena

MOD.	 HP - CV - PS						A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	 Kg - LBS rotor met 4 messen per flank rotor shaft with 4-blades each flange rotor avec 4 lames pour bride Rotor mit 4 Messer pro Flansch rotor con 4 azadas por brida		 Kg - LBS rotor met 6 messen per flank rotor shaft with 6-blades each flange rotor avec 6 lames pour bride Rotor mit 6 Messer pro Flansch rotor con 6 azadas por brida	
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH					Kg	Lbs	Kg	Lbs
MZ4 - 105	15-22	40	540	201	15	6	118	47	105	42	176	388	184	406
MZ4 - 115	22-26	40	540	201	15	6	128	51	115	46	184	406	190	419
MZ4 - 125	26-30	40	540	201	15	6	138	55	125	50	190	419	198	437
MZ4 - 135	30-34	40	540	201	15	6	148	59	135	54	200	441	208	459
MZ4 - 145	33-35	40	540	201	15	6	158	63	145	58	214	472	224	494
MZ4 - 155	35-38	40	540	201	15	6	168	66	155	61	222	490	232	512
MZ4 - 165	37-40	40	540	201	15	6	178	71	165	65	228	503	238	525

A = breedte - width - largeur - Breite - ancho • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo