

Omkeerbare klepelmaaier

STANDAARDUITRUSTING:

- Dubbele 3-punts-ophanging (voor en achter) Cat. 2 schuifbaar met verplaatsingsschroef
- Standaard aftakas
- Achterrol
- Diepte-instellingsschuiven
- Beschermingsketens
- Tegenmes
- Versterkingsstaven
- Mogelijkheid om messen of hamers op de rotor te monteren
- Voldoet aan CE-normen.

OPTIES:

- Kit hydraulische cilinder (40 cm)
- Voorwielen



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knife
Couteaux "Y"
"Y" Messer
"Y"- messen



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Hamer



Reversible shredder

STANDARD EQUIPMENT: Double 3-point hitch (front and rear) Cat. 2 with side lifting through screw

- Driveline • Gearbox with double PTO and double free wheel inside • Real roller • Side skids • Protection's chains
- Counter-knife • Reinforcing on 3 point linkage • Rotor with "Y" knives or hammers • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Kit hydraulic cylinder (40 cm) • Front wheels



Broyeur reversible

DOTATION STANDARD: Double attelage à 3 points (avant et ar-rrière) Cat. 2 déplaçable par vis • Cardan standard • Boîtier avec double prise de force et roue libre à l'intérieur • Rouleau arrière • Patins latéraux • Chaînes de protection • Contrecouteaux • Tiges de renforcement • Rotor à couteaux ou à marteaux • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Kit Cylindre hydraulique (40 cm) • Roues avant



Wendbares Mulchgerät für Holz und Gras

SERIENAUSRÜSTUNG: Vorderer und hinterer 3-Punkt An-schluss Kat. 2 seitlich verstellbar durch Kurbel • Gelenkwelle • Winkelgetriebe mit durchgehender Zapfwelle und dop-peltem innerem Freilauf • Hintere Wal-ze • Seitliche Stützkufen • Schutzketten

- Gegenmesser • 2 Querverbindungen
- Rotor mit Messern oder Hämmern • Gemäß CE Nomen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz hydraulischen Zylinder (40 cm) • Vor-dere Eisenräder



Trituradora reversible de hierba y madera

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Doble conexión de 3 puntos (delantera y trasera) Cat. 2 desplazable con mani-vela • Cardán standard • Multiplicador con toma de fuerza pasante y doble rueda libre interna • Rodillo Trasero

- Patines laterales • Cadenas de pro-tección • Contra-cuchillo • Tirantes de refuerzo • Posibilidad de montar de cuchillos o mazas en el rotor • A cum-plimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Kir cilindro hidraulico de desplazamiento 40 cm) • Ruedas delanteras

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT26 - 130	35-45	70	20	10	540/1000	2309/2218	155	61	134	53	558	1230
MT26 - 150	35-45	70	36	12	540/1000	2309/2218	175	69	156	62	594	1310
MT26 - 180	40-50	80	42	14	540/1000	2309/2218	199	78	180	71	665	1466
MT26 - 200	50-60	80	48	16	540/1000	2309/2218	223	88	204	80	700	1543
MT26 - 230	60-70	80	54	18	540/1000	2309/2218	247	97	228	90	775	1709
MT26 - 280	80-90	100	66	22	1000	2218	295	116	276	107	904	1993

A = breedte - width - largeur - Breite - ancho • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo