ME1ID

Erpice rotante con motore idraulico



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:
- Staffe base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi, raccordi ½ pollice e valvola di sicurezza
- Denti a lama
- Conforme alle norme CE
- 2 tubi (1-mandata e 1-ritorno) L=2000 mm. con innesto rapido maschio 1/2"
- 1 tubo drenaggio L=2400 mm. con innesto rapido femmina 1/2"

A RICHIESTA:
- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Rullo a gabbia
- Rullo livellatore in lamiera stirata
- Kit valvola portata compensata (per applicazione su caricatori portata compresa tra 40 litri/min e 60 litri/min)
- Motore per portata 60 litri/min (+o-10%)

Rotary harrow with hydraulic transmission

STANDARD EQUIPMENT:
Attachment brakets • Hydraulic motor complete with tubes, hoses ½ inch and safety valve • "L" shaped tines • Built according CE rules • 2 tubes (1- outward and 1-return) L = 2000 mm. with 1/2" male quick coupling • 1 drainage tube L = 2400 mm. with 1/2" female quick coupling

ON REQUEST:
Kit connection plate (for different loaders) • Cage levelling roller • Levelling rear rol-ler in expanded metal • Kit fl ow shutter valve (to be applied on loaders with fl ow rate between 40 and 60 liters/min • Mo-tor for oil fl ow 60 liters/min. - (16 gpm) (+ or - 10%).

Herse rotative variante hydraulique

DOTATION STANDARD:
Supports de fixage pour le montage • Moteur hydraulique avec tuyaux, rac-cords (1/2") et valve de securité • Dents à lame • Construit selon les normes CE

2 tubes (1 avant et 1 retour) L = 2000 mm. avec raccord rapide mâle 1/2" • 1 tuyau de drainage L = 2400 mm. avec rac-cord rapide femelle 1/2 • 2 tubes (1-avant et 1-retour) L = 2000

OPTIONS:
Kit de connexion (pour différent types de chargeuses) • Rouleau niveleur à cage • Rouleau arrière en tôle grillé • Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 40 et 60 litres/min)

Kreiselegge mit Hydro-Motor

SERIENAUSRÜSTUNG:
Grundbügeln für Anschlussbefestigung
• Hydro-Motor mit Leitungen, Schnell-kupplungen (½" Zoll) und Sicherheits-ventil • Messerzinken • Gemäß CE Normen erzeugt • 2 Leitungen (1 x Vor-gabe und 1 x Rueckgabe) LL= 2000mm mit Schnellkupplungen 1/2" Stecker • 1 Leitung druckfreie Ruecklauf LL=2400mm. mit Schnellkupplung 1/2" Muffe

SONDERAUSSTATTUNG:
Anschluss für verschiedene Hydro-Geräte
• Stabwalze • Gitterwalze • Kit Ausgleich-ventil für Anwendung mit Gerateträger mit Fördermenge von 40 bis 60 Lt/min • Hydro-Motor bis 60 Lt/min. (+/- 10%) För-dermenge.

Hydraulisch aangedreven rotoreg

STANDAARDUITRUSTING

Bevestigingsbeugels voor montage • Hydraulische motor met slangen, koppelingen (1/2") en veiligheidsventiel • L-mes • CE-keuring • 2 buizen (1 voor & 1 achter) L = 2000 mm. met 1/2" mannelijke snelkoppeling • 1 drainagebuis L = 2400 mm. met 1/2" vrouwelijke snelkoppeling

OPTIES
Aansluitkit (voor verschillende soorten laders) • Kooirol • Rasterswals met spiraal • Kit met prioriteitsventiel - geschikt voor 40 tot 60 L/min • Hydromotor geschikt voor +/- 60 L/min (+ of -10%)

MOD.	PORTATA OLIO (*) OIL FLOW (*) DÉBIT D'HUILE (*) FÖRDERMENGE (*) OLIESTROOM (LT/MIN)		PRESSIONE OLIO OIL PRESSURE PRESSION DE L'HUILE ARBEITSDRUCK OLIEDRUK (BAR)			A / B				con rullo a gabbia with cage roller avec rouleau à cage mit Stabwalze met kooirol		con rullo in lamiera stirata with mesh roller avec rouleau grillagé mit hinterer Gitterwalze met rasterwals	
	MIN	MAX	MIN	MAX	N.	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs	Kg	Lbs
ME1ID - 90	25	30	190	210	8	98	38	90	35	172	379	193	425
ME1ID - 110	25	30	190	210	10	118	46	110	43	189	417	217	478
ME1ID - 130	25	30	200	210	12	138	54	130	51	214	472	245	540
ME1ID - 150	25	30	200	210	14	158	62	150	59	227	500	263	580
ME1ID - 170	25	30	200	210	16	178	70	170	67	258	569	300	661

(*) Possibilità di applicazione su portate fino a 60 litri/min. a richiesta. - (*) Auf Anfrage, Möglichkeit der Anwendung auf Ölfluss bis zu 60 Liter / min. - (*) Possibility of application on oil flow up to 60 liters / min. on demand. - (*) Possibilité d'application sur débit d'huile jusqu'à 60 litres / min. sur demande. - (*) Mogelijkheid van toepassing op oliedebiet tot 60 liter / min. op aanvraag. - (*)
A = larghezza - width - largeur - Breite - breedte • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - werkbreedte

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU
Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk
0032 (0) 56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be