

MZ16C

min 70HP max 120HP

Frees

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging
- Grote kettingaandrijving in oliebad
- Diepteverstelling via zijsteunen
- Gebogen of vierkante bladen
- 6 bladen per flens
- Oliebad afgedichte rotorsteunen
- Versnellingsbak met 4 snelheden voor aftakas op 540 toeren/min en 2 snelheden voor aftakas op 1000 toeren/min
- Cardanas met koppeling
- Steunvoet
- CE-bescherming (alleen voor EU-landen)

OPTIES:

- Rotor met veiligheids-tegenflens
- Extra dikke (10 mm) vierkante bladen



Rotary hoe

STANDARD EQUIPMENT:

3 Point linkage cat. 2 • Oil bath oversized chain drive • Depth adjustment through side skids • Curved or square blades • 6 blades each flange • Oil bath waterproof rotor supports • Multi speed gearbox (4 for 540 RPM PTO, 2 for 1000 RPM PTO) • Slip clutch on drive line • Standing jack • CE safety guards (only for E.U. countries)

ON REQUEST:

Counterflanges on rotor shaft • Thicker square blades (10 mm)



Fraise rotative

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat. 2 • Transmission par chaîne surdimensionnée en bain d'huile • Réglage profondeur par patins latéraux • Couteaux courbés ou en équerre • Rotor à 6 couteaux par bride • Supports du rotor étanches en bain d'huile • Boîtier à 4 vitesses pour PDF à 540 tours/min et 2 vitesses pour PDF à 1000 tours/min • Cardan embrayage • Piédestal d'appui • Protections CE (seulement pour Pays de la U.E.)

OPTIONS:

Rotor avec contrebrides • Lames équerres (10 mm)



Bodenfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3 Punkt-Anschluß Kat. 2 • Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb • Tiefeneinstellung durch seitlichen Kufen • Gebogene oder Winkelmesser • Rotor mit 6 Messern je Flansch • Dichte Ölbadrotorlager • Getriebe mit 4 Gängen für 540 UPM Zapfwelle und 2 Gängen für 1000 UPM Zapfwelle • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE (nur für E.U. Länder)

SONDERAUSSTATTUNG:

Rotor mit Gegenflanschen • Winkelmesser 10 mm Stärke



Fresadora

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos cat. 2 • Transmisión de cadena de gran tamaño en baño de aceite. • Correderas de regulación de profundidad. • Azadas curvas o escuadras • 6 azadas por brida • Soportes de rotor estancos en baño de aceite • Caja de cambios de 4 velocidades para toma de fuerza a 540 rpm y 2 velocidades para toma de fuerza a 1000 rpm • Embrague en el cardán • Pie de apoyo • Protecciones CE (solo países de la UE)

A PETICIÓN:

Rotor con contrabridas de seguridad • Azadas escuadras con mayor grosor (10 mm)

MOD.	HP - CV - PS			n.			RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A				Kg	Lbs
	MED	MAX									A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH		
MZ16C - 205	70-75	120	48	103		102	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	219	87	205	81	770	1698
MZ16C - 230	75-90	120	54	108		122	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	244	96	230	91	820	1808
MZ16C - 255	90-100	120	60	123		132	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	269	106	255	101	860	1896
MZ16C - 305	100-110	120	72	146		159	540/1000	182-203-310-345 / 338-375	25	10	319	126	305	120	940	2072

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo