



MURATORI



KLEPELMAAIER

**FLAIL MOWER
BROYEUR
MULCHGERÄT**

MT15 ID



HYDRAULISCH AANGEDREVEN KLEPELMAAIER

STANDAARDUITRUSTING:

- Draaibare basisplaat voor het bevestigen van diverse aansluitingen
- Hydraulische motor, incl. slangen (1/2") direct verbonden met de rotor
- In hoogte verstelbare looprol
- Overdrukventiel
- Rotor met "Y"-klepels
- 2 in hoogte verstelbare frontwielen
- CE keuring

OPTIES:

- Aansluitkit (voor verschillende soorten laders)
- Glijzolen
- Rotor met lepelmesses / verticuteermessen (ipv. "Y"-klepels)
- Kit met prioriteitsventiel geschikt voor 60 tot 80 L/Min ipv standaard

BROYEUR VARIANTE HYDRAULIQUE

DOTATION STANDARD:

- Plaque oscillant standard pour le fixage de la connexion
- Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2" puisses) assemblé directement au rotor
- Rouleau arrière
- Soupape de limitation de la pression
- Rotor avec couteaux à "Y"
- Roues avant
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

- Kit de connexion (pour différent types de chargeuses)
- Patins d'appui
- Rotor avec couteaux à cuiller au lieu des couteaux à "Y"
- Kit valve de priorité (pour chargeuses avec débit d'huile compris entre 60 et 80 litres/min)

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

STANDARD EQUIPMENT:

- Oscillating standard connection plate
- Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches) connected to the rotor shaft
- Rear roller
- Kit control pressure valve
- Rotor with "Y" shaped knives
- Kit front wheels
- Built according CE rules.

OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Side skids
- Rotor with paddle knives instead of "Y" knives
- Kit flow shutter valve (to be applied on loaders with flow rate between 60 and 80 liters/min)

MULCHGERÄT MIT HYDRO-MOTOR

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Schwingende Grundplatte Für Anschlussfestigung
- Kompletter Hydro-Motor mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll) direkt an der Rotorwelle angebaut
- Hintere Walze
- Satz Druckbegrenzungsventil
- Vordere Räder
- Gemäß CE Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Anschluss für verschiedene Hydro-Geräte.
- Seitliche Stützkufen
- Rotor mit Spachtelmessern statt der "Y" Messer
- Kit Ausgleichventil für Anwendung mit Geräteträger mit Fördermenge von 60 bis 80 Lt/min

Mod. MT15 ID	Portata olio Fördermenge Oil flow Débit d'huile		Pressione olio Arbeitsdruck Oil pressure Pression de l'huile						
	Lt/min		BAR		N°	N°	RPM/UPM	kg.	LBS
	min	max	min	max					
MT15 ID - 105	40	50	150	200	32	16	2250	172	376
MT15 ID - 130	40	50	180	200	40	20	2250	187	389
MT15 ID - 155	52	65	165	210	48	24	2250	207	452

Mod.	A		B	
	CM	INCH	CM	INCH
MT15 ID - 105	105	41	129	51
MT15 ID - 130	129	51	154	61
MT15 ID - 155	153	60	178	70



Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk(BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50 www.pivabo.be - info@pivabo.be