

MURATORI MT40ID

Trinciatrice con motore idraulico, Flail mower with hydraulic transmission, Broyeur avec moteur hydraulique,
Mulchgerät mit hydro-motor, Hydraulisch aangedreven klepelmaaier



MT40ID

TRINCIATRICE CON MOTORE IDRAULICO

Robusta trinciatrice col telaio rinforzato e di forma smussata, grazie ai diversi tipi di utensili è adatta al lavoro sia su erba che su sarmenti (fino ad un diametro di 3-4 cm).

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Piastra oscillante base per fissaggio attacco
- Motore idraulico completo di tubi e raccordi (1/2 Pollice)
- Rullo posteriore
- Kit valvola limitatrice di pressione
- Ruote frontali
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Kit piastra attacco (per aggancio su vari modelli di caricatori)
- Slitte laterali.
- Mazze o coltelli a "T" sul rotore

COLTELLI Y (universali)

"Y" knives (universal)
Couteaux à "Y" (universels)
"Y" Messer (universal)
Cuchillos "Y"



MAZZE

Hammer
Marteaux
Hämmer
Mazas



COLTELLI "T" (specifici per erba)

"T" knives (special for grass)
Couteaux à "T" (spécifiques pour herbe)
"T" Messer (spezifisch für Gras)
Cuchillos en forma de "T" (para hierba)



FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

Sturdy flail mower with inclined reinforced body, thanks to its different tools it can be used on grass and pruning [max diameter of 4 cm (1" 1/2")].

STANDARD EQUIPMENT:

- Oscillating base connection plate
- Hydraulic motor including pipes, hoses (1/2 inches)
- Rear roller
- Kit pressure control valve
- Rotor with "Y" shaped knives
- Kit front wheels
- Complies with CE standard.

OPTIONS:

- Kit connection plate (for different loaders)
- Side skids.
- Hammers or "T" shaped knives on rotor



BROYEUR AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

Broyeur robuste à châssis principal renforcé et à la forme biseautée, grâce aux différents types d'outils, il convient au travail sur l'herbe ou sur bois de taille (jusqu'à 3-4 cm de diamètre).

DOTATION STANDARD:

- Plaque oscillante de base pour le fixation de la connexion
- Moteur hydraulique, inclus tuyaux et raccords (1/2 pouce)
- Rouleau arrière
- Soupape de limitation de la pression
- Rotor avec couteaux à "Y"
- Roues avant
- Construit selon les normes CE.

OPTIONS :

- Kit de connexion (pour différents types de chargeuses)
- Patins latéraux.
- Marteaux ou couteaux à «T» sur le rotor



MULCHGERÄT MIT HYDRO-MOTOR

Robustes Mulchgerät mit verstärktem Rahmen und abgeschrägter Form, dank der verschiedenen Werkzeugen ist es geeignet für die Arbeit auf Gras und beim Ranke (bis zu einem Durchmesser von 3 - 4 cm.).

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Schwingende Grundplatte für Anschlussfestigung
- Kompletter Hydro-Motor, mit Leitungen und Schnellkupplungen (1/2 Zoll)
- Hintere Walze
- Satz Druckbegrenzungsventil
- "Y" Messer am Rotor
- Vordere Räder
- Gemäß CE Normen erzeugt

AUF WUNSCH:

- Satz Anbauplate (zum Anschluss auf verschiedene Lader, Skid-Steer, etc.)
- Seitliche Stützkufen
- Rotor mit Hämmer oder T-Messern



HYDRAULISCH AANGEDREVEN KLEPELMAAIER

Sterke klepelmaaier met versterkt frame en afgevlakte vorm, dankzij de verschillende werktuigen (hamers, klepels,...) is hij geschikt het maaien van gras en takken (tot een diameter van 3-4 cm)

STANDAARDUITRUSTING:

- Verticale plaat met mech. zweefstand, zonder aankoppeling
- Hydraulische motor incl. slangen voor pers, retour en lekaansluiting (1/2")
- In hoogte verstelbare looprol
- Overdrukventiel
- Rotor met "Y"-klepels
- 2 in hoogte verstelbare frontwielen
- CE-keuring

OPTIES:

- Aansluitkit (voor verschillende soorten laders)
- Zijdelingse sleepvoeten
- Hamers of "T" messen op de rotor

MOD.			Portata olio Oil flow Débit d'huile Fördermenge Olie debiet Lt/min		Pressione olio Oil pressure Pression de l'huile Arbeitsdruck Oliedruk BAR										
	cm	inch	min	max	min	max	n.	n.	RPM/UPM	Kg	lbs	A: cm	A: inch	B: cm	B: inch
MT40 ID - 105	105	41	60	78	200	230	24	12	2160	230	502	105	41	118	46
MT40 ID - 120	121	48	60	78	200	230	28	14	2160	260	567	121	48	134	53
MT40 ID - 140	138	54	60	78	200	230	32	16	2160	285	621	138	54	150	59
MT40 ID - 155	154	61	60	78	210	230	36	18	2160	295	643	154	61	166	65
MT40 ID - 170	170	67	60	78	210	230	40	20	2160	310	676	170	67	182	72
MT40 ID - 185	185	74	60	78	210	230	44	22	2160	320	698	185	74	200	79
MT40 ID - 200	200	79	60	78	210	230	48	24	2160	335	731	200	79	215	85

A = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - werkbreedte • B = larghezza totale - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - totale breedte