



Het bedrijf MURATORI beslaat een oppervlakte van 16.000 m² (6000 m² overdekt). In de fabriek produceren wij: ROTOREGGEN, FREZEN, OMKEERFREZEN, KLEPELMAAIERS (voor gras, hout, stro, etc.) en GRASMAAIERS. MURATORI machines worden gebruikt in de tuinbouw, de groen aanleg en de gespecialiseerde landbouw. Ze worden geëxporteerd naar meer dan 30 landen verspreid over de 5 continenten.

MURATORI's plant is located on a surface area of 16.000 sq.m. (where 6.000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes: ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.

La si ge de la soci t  MURATORI occupe une surface de 16.000 mq. (dont 6.000 mq. couverts). Dans son usine, on produit: HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES D'ECLAILLAGE, BROyeurs (pour herbe, bois, paille, etc.) et TONDEUSES   GAZON. Les outils MURATORI sont utilis s dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture sp cialis e: ils sont export s dans plus de 30 pays dans les 5 continents.

Die Firma MURATORI hat ihren Sitz auf einer Fl che von 16.000 Qm. (davon 6.000 Qm. bedeckt). In ihrem Werk werden erzeugt: KREISELEGGEN, BODENFRAESEN, BODENUMKEHRFRAESEN, SCHLEGELMAEHER (f r Grass, Holz, Stroh) und RASENM HER. Die Ger te MURATORI werden in verschiedenen Bereichen verwendet und zwar in der  ffentlichen Gr npflege, in der G rtnerlei, in dem spezialisierten Landwirtschaft, im Anbau auf Grossfl chen und laufend nach mehr als 30 L ndern in den 5 Kontinenten exportiert.

MOD.					HP-CV-PK													
	cm.	inch	cm.	inch	MED.	MAX	N.	N.			T/MIN RPM-UPM	T/MIN RPM-UPM	cm.	inch	Kg	lbs.		
MZ6																		
MZ6 125	125	50	139	55	25-35	50	30	20			540	227	17	7	240	524		
MZ6 135	135	54	149	59	28-36	50	30	20			540	227	17	7	247	540		
MZ6 145	145	58	159	63	35-40	55	30	20			540	227	17	7	255	557		
MZ6 165	165	65	179	70	40-45	55	36	24			540	227	17	7	275	600		
MZ6 185	185	73	199	78	45-50	55	42	28			540	227	17	7	305	667		
MZ61S																		
MZ61S 125	125	50	138	54	25-32	45	30	20			540	208	17	7	285	623		
MZ61S 135	135	53	148	58	32-35	45	30	20			540	208	17	7	290	632		
MZ61S 145	145	58	158	62	35-38	45	30	20			540	208	17	7	305	665		
MZ61S 165	165	65	178	70	38-40	45	36	24			540	208	17	7	335	732		

● Equipaggiamento di serie - Standard equipment -  quippement de s rie - Standardzubeh r - Standardultrusting

★ Solo su richiesta - On request only - Seulement sur demande - Nur auf Wunsch - Op aanvraag



Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk (BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be

Dati e descrizioni sono indicativi e non impegnativi. Le immagini possono mostrare macchine con equipaggiamento non standard, contattare il rivenditore pi  vicino per eventuali chiarimenti. - Data and descriptions are approximate and not binding. Images may show machines with non-standard equipment, so please contact the nearest dealer for details. - Donn es et descriptions sont indicatives et n'engagent pas. Les images peuvent montrer dotations non standard, merci de contacter le revendeur le plus proche pour  claircissements eventuels. - Daten und Beschreibungen sind indikativ und unverbindlich. Bilder k nnen Ger te mit Sonderausstattungen zeigen; nehmen Sie Bitte Kontakt mit dem n chsten H ndler zur irgendetwelche  r uterung.

TEL. 0527 94600



MURATORI



ZAPPATRICE
ROTARY HOE - FRAISE ROTATIVE - BODENFR SE

MZ6

BODEMFREES ROTARY HOE FRAISE ROTATIVE BODENFRÄSE

Medium zware bodemfrees, die op alle soorten ondergrond kan werken, met beperkte vermogen. De vele mogelijke opties maken deze machine zeer veelzijdig

- Standaarduitrusting:
- 3-puntsophanging Cat. I
 - Overbrenging met extra zware ketting in oliebad
 - 4 gebogen messen per flens
 - Diepte-instelling via sleepvoeten
 - Steunvoet
 - Standaard aftakas
 - Verstelbare aanpik

OPTIES:

- Diepteregeling via nivelleringsrol
- Diepteregeling door voorwielen
- Aftakas met slipkoppeling
- Rotor met 6 messen
- Tandwieloverbrenging (i.p.v. ketting)

Medium duty rotary hoe, able to work any kind of soil, with little power absorption. Extremely versatile thanks to its many options.

STANDARD EQUIPMENT

- 3-point linkage Cat. 1
- Offset front brackets
- Oil bath oversize chain drive
- Depth adjustment through skids
- Curved or square blades
- Standing jack

OPTIONALS

- Depth adjustment through leveling roller
- Depth adjustment through front wheels
- Slip clutch on drive line
- 6 blade-rotor
- Counterflanges on the rotor
- ASA "quick hitch" compatibility
- Gear drive

Fraise moyenne, qui peut travailler tous les types de terrain, avec absorption limitée de puissance. Ses plusieurs accessoires optionnels en font une machine très versatile.

DOTATION STANDARD

- Attelage à trois points Cat. 1
- Attelage, déplaçables
- Transmission par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile
- Réglage profondeur par patins
- Couteaux courbés ou équerre
- Piedestal d'appui

SUR DEMANDE

- Réglage profondeur par rouleau niveleur
- Réglage profondeur par roues avant
- Embrayage sur le cardan
- Rotor à 6 couteaux par bride
- Rotor avec contrebrides
- Transmission latérale par engrenages

Mittelfräse zur Bearbeitung jedes Bodentyps, mit kleiner Leistungsaufnahme. Optimale Vielseitigkeit dank umfangreichen Zubehören.

STANDARDZUBEHÖRE

- Dreipunkt-Anschluß, Kat. 1
- Bewegliche Fronthügel
- Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb
- Tiefeneinstellung durch Kufen
- Gebogene oder Winkelmesser
- Stützhalter

AUF WUNSCH

- Tiefeneinstellung durch Nivellierwalze
- Tiefeneinstellung durch Räder (Vorder)
- Rutschkupplung auf Gelenkwelle
- Rotorflansche mit 6 Messern
- Rotor mit Gegenflanschen
- Seitlicher Antrieb durch Zahnräder



HP 25-55



Zijdelingse versnellingsbak (op aanvraag)

Gear Drive (on demand)
Transmission latérale par engrenages (sur demande)
Seitlicher Antrieb durch Zahnräder (auf Wunsch)



BODEMFREES ROTARY HOE FRAISE ROTATIVE BODENFRÄSE

HP 25-45

SPOSTABILE - OFFSET - DEPORTABLE - VERSTELLBAR



CE gekeurde versie
Version with safety guards CE
Version avec protections CE
Ausführung mit Unfallschutzvorrichtungen CE

Middelzware bodemfrees voor wijngaarden en boomgaarden. Stabiele en veelzijdige machine geschikt voor alle werkomstandigheden

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging Cat. I
- Overbrenging met extra zware ketting in oliebad
- Diepte-instelling via glijzolen
- 4 gebogen messen per flens
- Steunvoet

OPTIES:

- Diepteregeling via niveleerrol
- Aftakas met slipkoppeling
- Zijdeverstelling met spindel
- Rotor met tegenflenzen
- Rotor met 6 messen per flens

Offset medium duty rotary hoe for vineyards, orchards, etc. Stout and versatile machine, suitable for any working conditions.

STANDARD EQUIPMENT

- 3-point linkage Cat. 1
- Oil bath oversize chain
- Depth adjustment through skids
- Square or curved blades
- Standing jack

OPTIONALS

- Depth adjustment through leveling roller
- Slip clutch on drive line
- Offset by handle
- Rotor with 6 blades each flange
- Counterflanges on the rotor

Fraise rotative déportable pour utilisations dans vignobles, vergers, etc. Robuste et versatile, cette machine peut travailler dans toutes les conditions

DOTATION STANDARD

- Attelage à trois points Cat. 1
- Transmission par chaîne surdimensionnée, en bain d'huile
- Réglage profondeur par patins
- Couteaux courbés ou en équerre
- Piedestal d'appui

SUR DEMANDE

- Réglage profondeur par rouleau niveleur
- Embrayage sur le cardan
- Déplacement par manivelle
- Rotor à 6 couteaux par bride
- Rotor avec contrebrides

Verstellbare Mittel-Bodenfräse für Weinberge, Obstgärten usw. Kräftig und vielseitig, arbeitet sie in allen Arbeitsverhältnissen

STANDARDZUBEHÖRE

- 3 Punkt-Anschluß Kat. 1
- Überdimensionierter Ölbadkettenantrieb
- Tiefeneinstellung durch Kufen
- Krumm - bzw. Winkelmesser
- Stützhalter

AUF WUNSCH

- Tiefeneinstellung durch Nivellierwalze
- Rutschkupplung auf Gelenkwelle
- Schraubenverstellung
- Rotorflansche mit 6 Messern
- Rotor mit Gegenflanschen



MURATORI