MT60

MT60 aan het werk
MT60 at work - MT60 au travail - MT60 an die Arbeit

MT23

MT23 aan het werk
MT23 at work - MT23 au travail - MT23 an die Arbeit



"Y" klepels (universeel)
"Y" knives (universal)
Couteaux à "Y" (universels)
"Y" Messer (universal)



Hamer
Hammer
Marteaux
Hämmer



"T" messen (speciaal voor gras)
"T" knives (special for grass)
Couteaux à "T" (spécifiques pour herbe)
"T" Messer (spezifish für Gras)



Lepelmessen
Paddle knives
Couteaux à coullier
Spachtelmesser

Die Firma MURATORI hat Ihren Sitz auf einer Flaeche von 16.000 Qm. (davon 6.000 Qm. bedeckt). In ihrem Werk werden erzeugt: KREISELEGGEN, BODENFRAESEN, BODENUMKEHRFRAESEN, SCHLEGELMAEHER (fuer Grass, Holz, Stroh) und RASENMÄHER. Die Geraete MURATORI werden in verschiedenen Bereichen verwendet und zwar in der oeffentlichen Gruenpflege, in der Gaertnerei, in dem spezialisierten Landwirtschaft, im Anbau auf Grossflaechen und laufend nach mehr als 30 Laendern in den 5 Kontinenten exportiert.

Het bedrijf MURATORI beslaat een oppervlakte van 16.000 m² (6000 m² overdekt). In de fabriek produceren wij: ROTOREGGEN, FREZEN , OMKEERFREZEN, KLEPELMAAIERS (voor gras, hout, stro, etc.) en GRASMAAIERS. MURATORI machines worden gebruikt in de tuinbouw, de groenaanleg en de gespecialiseerde landbouw. Ze worden geëxporteerd naar meer dan 30 landen verspreid over de 5 continenten.

MURATORI's plant is located on a surface area of 16.000 sq.m. (where 6.000 sq.m. are indoor); the production of the factory includes: ROTARY HARROWS, ROTARY HOES, STONE BURIERS, SHREDDERS (for grass, wood, straw, etc.) and FINISHING MOWERS. The MURATORI range includes machines for use in various sectors such as gardening, public parks and gardens, specialized agriculture and wide space cultivations. It is exported to more than 30 countries all over the 5 continents.

La siège de la societé MURATORI occupe une surface de 16.000 mq. (dont 6.000 MQ couverts). Dans son usine, on produit: HERSES ROTATIVES, FRAISES ROTATIVES, ENFOUISSEUSES DE CAILLOUX, BROYEURS (pour herbe, bois, paille, etc.) et TONDEUSES À GAZON. Les outils MURATORI sont utilisées dans le jardinage, les espaces verts, la culture de grands espaces, l'agriculture spécialiesée: ils sont exportés dans plus de 30 pays dans le 5 continents.

Mod. MT60 MT23	HP - CV - PK HP (Kw)		N.	N.			T/MIN RPM	T/MIN RPM	Kg	LBS
	MIN	MAX								
MT60-140	35-45	50	48	24	75 48	65 92	540/1000	2232/2325	340	743
MT60-160	40-55	60	56	28	75 48	85 112	540/1000	2232/2325	370	808
MT60-190	45-60	70	64	32	92 65	98 125	540/1000	2232/2325	400	874
MT60-220	50-60	70	72	36	122 95	98 125	540/1000	2232/2325	430	940
MT60-140 SV	35-45	50	48	24	75 48	65 92	540/1000	2232/2325	375	818
MT60-160 SV	40-55	60	56	28	75 48	85 112	540/1000	2232/2325	405	883
MT60-190 SV	45-60	70	64	32	92 65	98 125	540/1000	2232/2325	435	949
MT60-220 SV	50-60	70	72	36	122 95	98 125	540/1000	2232/2325	465	1.015
MT23-130	25-35	50	32	16	64 37	66 93	540/1000	2232/2325	320	698
MT23-140	35-45	50	36	18	75 48	65 92	540/1000	2232/2325	340	741
MT23-160	40-55	60	40	20	75 48	85 112	540/1000	2232/2325	360	785
MT23-190	45-60	60	64	32	92 65	98 125	540/1000	2232/2325	390	850
MT23-220	50-60	65	72	36	122 95	98 125	540/1000	2232/2325	430	937
MT23 SV-130	25-35	50	32	16	64 37	66 93	540/1000	2232/2325	355	773
MT23 SV-140	35-45	50	36	18	75 48	65 92	540/1000	2232/2325	375	816
MT23 SV-160	40-55	60	40	20	75 48	85 112	540/1000	2232/2325	395	860
MT23 SV-190	45-60	60	64	32	92 65	98 125	540/1000	2232/2325	425	925
MT23 SV-220	50-60	65	72	36	122 95	98 125	540/1000	2232/2325	465	1012

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU
Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk (BELGIUM)
Tel. +32 (0)56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be

Dati e descrizioni sono indicativi e non impegnativi. Le immagini possono mostrare macchine con equipaggiamento non standard, contattare il rivenditore più vicino per eventuali chiarimenti. Data and description are approximate and not binding. Images may show machines with non standard equipment, so please contract the nearest dealer for details. Données et descriptions sont indicatives et n'engagent pas. Les images peuvent montrer dotations non standard, merci de contacter le revendeur le plus proche pour éclaircissements eventuels. Daten und Beschreibungen sind indikativ und unverbindlich. Bilder können Geräte mit Sonderanrüstungen zeigen: nehmen sie Bitte Kontakt mit dem nähren Händler zur irgendwelche Erläuterung.

LITOCOLOR 11/2014

MURATORI

TRINCIAERBA
TRINCIASARMENTI
SHREDDERS/FLAIL MOWER
BROYEURS
MULCHGERÄTE
MT60-MT23

MT60

HP 35-70

Klepelmaaier voor gras en takken - Shredder/flail mower for grass and pruning Broyeur pour herbe et sarments - Mulchgerät für Grass und Beschneidungen

Robuuste klepelmaaier voor gras een middelgrote takken. Veelzijdig dankzij de mogelijk om verschillende soorten messen/hamers te monteren. De extra zware tandwielkast, de zijdelingse overbrenging met tandriemen en de versterkte rotorsteunen en -naven maken het een uitermate betrouwbare machine. De uitgebreide standaarduitrusting en ruime beschikbaarheid van accessoires op aanvraag maken het de ideale machine voor middelgrote agrarische maaiwerkzaamheden.

STANDAARDUITRUSTING

- 3-puntsophanging, verstelbaar in 2 posities
- Ingebouwde vrijloop
- Tegenmes
- Standaard aftakas
- Looprol achteraan
- Mogelijk tot het monteren van verschillende soorten messen/hamers op rotor
- Beschermingskleppen vooraan
- Voor tractoren met aftakas van 540 of 1000 T/Min
- CE-markering

OPTIES:

- Zijdelingse sleepvoeten
- Zijdelings verstelbaar d.m.v. spindel of hydraulische cilinder.
- Tanden voor kreupelhout
- Dubbel chassis

Robust machine for use on grass and medium size pruning. Very versatile as it can mount on the rotor different tool types. Very reliable as it is supplied with oversized gearbox, V type teeth belts side transmission and reinforced rotor hubs and supports. Ideal for all requirements of a medium size farm thanks the complete standard equipment and the options available on request.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 Point linkage Cat. 1 and 2 with side movement (2 positions).
- Gearbox with overrun clutch inside.
- Counter –knife.
- Standard drive line.
- Rear roller.
- Possibility of mounting different types of tools on the rotor.
- Front protection straps
- May be applied on tractors with 540 or 1000 RPM PTO.
- Side bumper.
- In conformity with CE regulations.

ON REQUEST:

- Side skids.
- Side shifting through handle or hydraulic cylinder (MT60 SV).
- Rear tines for woods.
- Double metal sheet for main chassis.

Robuste machine pour utilisation sur herbe et sarments de moyenne dimension. Elle a une grande versatilité grâce à la possibilité de monter différent types d'outils sur le rotor. La boite surdimensionnée, la transmission latérale avec courroies dentées et les support et moyeux du rotor renforcés en font une machine très fiable. La dotation standard très riche et la disponibilité d'accessoires sur demande la rendent une machine idéale pour toutes nécessitées d'une moyenne entreprise agricole.

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

- Attelage 3 points Cat. 1 et 2 pouvant être déplacé latéralement (deux positions).
- Boite avec roue libre à l'intérieur.
- Contre-couteau.
- Cardan standard.
- Rouleau arrière.
- Possibilité de monter différent types d'outils sur le rotor.
- Bandes de protection avant.
- Applicables aux tracteurs avec prise de force à 540 ou 1000 tours/min.
- Pare-chocs latéral.
- Conforme aux règlements CE.

SUR DEMANDE :

- Patins latéraux.
- Déplacement latéral par manivelle ou par vérin hydraulique (MT60 SV).
- Dents arrière pour bois.
- Tôle de blindage pour châssis principale.

Robuste Mulchgerät für Anwendung auf Grass und mittlere Beschneidungen. Besitz eine große Vielseitigkeit , danke die Verfügbarkeit über verschiedene Art von Werkzeuge. Das überdimensionierte Getriebe, die mit Zahntrapezriemen seitliche Antrieb und der mit verstärkte Nabe und Halter Rotorwelle, bilden eine sehr zuverlässige Maschine. Die reiche Serienausstattung und Verfügbarkeit über Zubehöre auf Wünsche , machen sie für jeden Bedarf geeignet.

SERIENAUSRÜSTUNG:

- Kat 1 und 2 in zwei Positionen seitenverstellbare 3-Punkt Anbaurahmen
- Gegenschneiden
- Gelenkwelle
- Hintere Laufwalze
- Mögliche Montage von verschiedene Art von Werkzeuge
- Vordere Steinschlagschutzblechen
- Mögliche Anwendung auf Traktoren mit PTO 540 und 1000 Upm.
- Seitliche Schlagschutz
- Gemäß CE Normen erzeugt

ZUBEHÖRE AUF WÜNSCH

- Seitliche Stutzkufen
- Version mit, durch mech . Kurbel oder hidr. Zylinder verschiebbarer Seitenverschub (MT60 SV)
- hintere Rehbrechen.
- Doppelrahmen

MT23

HP 25-65

Veelzijdige klepelmaaier - Multi-purpose Shredder/flail mower Broyeur polyvalent - Mehrzweck Mulchgerät

Multifunctionele klepelmaaier voor gras en licht snoeiwerk. De uitgebreide standaarduitrusting omvat een openstaande achterkap (alleen niet EU-landen). De beschikbaarheid van verschillende soorten messen/hamers/... en opties op aanvraag (incl. frontversie) maken de MT23 een zeer veelzijdige machine, geschikt voor bijna alle maaiwerkzaamheden

STANDAARDUITRUSTING

- 3-puntsophanging, verstelbaar in 2 posities
- Dubbele aftakas
- Ingebouwde vrijloop
- Tegenmes
- Standaard aftakas
- Looprol achteraan
- Mogelijkheid tot monteren van verschillende soorten messen/hamers/... op de rotor
- Beschermingskleppen vooraan
- Voor tractoren met aftakas van 540 of 1000 T/Min
- Zijdelingse spatborden
- CE-markering

OPTIES:

- Zijdelingse sleepvoeten
- Frontale versie
- Openstaande achterkap (alleen niet EU-landen)
- Zijdelings verstelbaar via spindel of hydraulische cilinder. ook frontale versie
- Tanden voor kreupelhout

Multi-purpose shredder for use on grass and light pruning. The very complete standard features include rear opening door (only for extra EU countries). The availability of various types of tools on the rotor and of options on demand (among which the front linkage version) make the MT23 extremely versatile and suitable for virtually every necessity.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 Point linkage Cat. 1 and 2 with side movement (2 positions).
- Gearbox with double PTO and overrun clutch inside.
- Counter –knife.
- Standard drive line.
- Rear roller.
- Possibility of mounting different types of tools on the rotor.
- Front protection straps
- May be applied on tractors with 540 or 1000 RPM PTO.
- Side bumper.
- In conformity with CE regulations.

ON REQUEST:

- Side skids.
- Front linkage version.
- Rear opening door (only for extra EU countries).
- Side shifting through handle or hydraulic cylinder (MT23 SV) available also for front linkage.
- Rear tines for woods.

Broyeur polyvalent pour herbe et sarments légers. La dotation standard très complète comprends le capot arrière ouvrable (seulement pour les pays extra UE). La disponibilité de différent types d'outils et des options sur demande (entre les quelles l'attelage frontal) font de l'MT23 une machine de grande versatilité et apte à pratiquement toutes nécessitées.

CARACTERISTIQUES DE SERIE :

- Attelage 3 points Cat. 1 et 2 pouvant être déplacé latéralement (deux positions).
- Boite avec double prise de force roue libre à l'intérieur.
- Contre-couteau.
- Cardan standard.
- Rouleau arrière.
- Possibilité de monter différent types d'outils sur le rotor.
- Bandes de protection avant.
- Applicables aux tracteurs avec prise de force à 540 ou 1000 tours/min.
- Pare-chocs latéral.
- Conforme aux règlements CE.

SUR DEMANDE :

- Patins latéraux.
- Version attelage frontal.
- Capot arrière ouvrable (seulement pour pays extra UE).
- Déplacement latéral par manivelle ou par vérin hydraulique (MT23 SV), disponible même avec attelage frontal.
- Dents arrière pour bois.

Mulchgerät für Einsätze auf Grass und leichte Baumbeschneidungen. Die Serienausstattung , sehr komplett, welche auch die klappbare Heckhaube (nur für extra UE Länder), die Auswahl zwischen verschiedene Werkzeugarten und Zubehöre auf Wünsche (davon auch die Frontanbau) eingliedert, bilden sie als sehr vielseitig und praktisch für jede Anspruch geeignet.

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- In 2 Positionen seitenverschiebbar 3Punkt Anbaurahmen, Kat. 1 und 2
- Getriebe mit Durchtrieb und innere Freilauf
- Gegenmesser
- Gelenkwelle
- Hintere Laufwalze
- Mögliche Rüstung der Rotorwelle mit verschiedene Werkzeuge
- Vordere Steinschlagschutzblechen
- Mögliche Anwendung auf Traktoren mit PTO 540 und 1000 Upm.
- Seitliche Schutzbleche
- Gemäß CE Normen

AUF WÜNSCH:

- Seitliche Stutzkufen
- Version Frontanbau 3 Punkt
- Hintere klappbare Heckhaube (nur extra UE)
- Version mit Seiten-Verschub durch Kurbel oder hidr. Zylinder (MT23SV), eventuell auch für Frontanbau
- Hintere Rebrechen.

MT23 SV

Zijdelings verstelbare versie
Version with side shifting
Version avec attelage déplaçable
Version mit Seitenverstellung





MT23	A		B	
	CM	INCH	CM	INCH
MT 23 / 130	130	51	143	56
MT 23 / 140	140	55	153	60
MT 23 / 160	160	63	173	68
MT 23 / 190	190	75	203	80
MT 23 / 220	220	87	233	92

MT60 SV

Zijdelings verstelbare versie
Version with side shifting
Version avec attelage déplaçable
Version mit Seitenverstellung



MT60	A		B	
	CM	INCH	CM	INCH
MT60 - 140	140	55	153	60
MT60 - 160	160	63	173	68
MT60 - 190	190	75	203	80
MT60 - 220	220	86	233	92