

MC 103

De compacte maaiverzamelboot

De maaiverzamelboten van Conver zijn speciaal ontwikkeld om waterplanten en/of drijfvuil uit watergangen en meren te verwijderen. Niet alleen drijvende planten als Lemna (kroos) en Waterhyacinth (*Eichhornia Crassipes*), maar ook wortelende planten als Waterpest (*Elodea*) en vele andere soorten kunnen worden geoogst. Uiteraard kan de machine ook ingezet worden om drijfvuil uit meren, kanalen en andere waterlopen op te ruimen.

De Conver MC103 is de middelste uit de serie maai-verzamelboten. Dankzij het doordachte ontwerp en de toepassing van uitsluitend hoogwaardige componenten is de MC103 onder alle omstandigheden betrouwbaar en daardoor breed inzetbaar.

- Ideale combinatie tussen afmeting en capaciteit
- Geschikt voor meren, kanalen en waterlopen
- Laadcapaciteit van 8m³/2500 kg
- Milieuvriendelijk met maximaal rendement



Compacte afmetingen

De MC103 is een compacte maaiverzamelboot voor het verwijderen van drijvende waterplanten en drijfvuil uit kleine meren, plassen en grote vijvers. Een constructie met vlakke laadvloer. Eigen, beproefde, voortstuwing aan de achterzijde en een dubbele messenbalk aan de voorzijde opgesteld in U-vorm.

Maximaal rendement, minimale kosten

Kiezen voor een maaiverzamelboot van Conver is kiezen voor een machine met een lange levensduur. Door de betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten is het een machine met een korte terugverdientijd. Maximaal rendement tegen minimale kosten. Dat kunt u van Conver verwachten.

Uw maaiverzamelboot op maat

Conver biedt u drie soorten maaiverzamelboten: MC101, MC103 en MC106. Voor alle uitvoeringen geldt dat ze aangepast kunnen worden aan uw specifieke eisen en wensen, zodat een Conver maaiverzamelboot geschikt is voor bijna alle omstandigheden.

Basisuitvoering

- Conver Smart Switching mechanisme: laden en lossen over de boeg
- Motorcontrole paneel met urenteller en brandstofmeter
- Veiligheidsrailing naast de console en antislip behandeling van loopvlakken
- Hoogte verstelbare en inschuifbare maaunit voor transportstand
- Enkele 400 mm anti-wikkel vizel
- Elektrische proportionele bediening

Optioneel:

Brandstof vulsysteem/ Boegschroef/ Cruise control op de vizelbediening/ Werkverlichting

Specificaties

Afmetingen (L x B x H)	11,7 x 3,46 x 3,06 m	Emissieklasse	IWW Stage V
Gewicht	10.500 kg	Brandstofverbruik	6 - 9 L/uur
Laadvermogen	2.500 kg, ca 8 m ³	Koelsysteem	Vlakkoeling
Diepgang	0,40 m leeg, 0,60 m vol	Elektrische installatie	12V
Maaidiepte	1,70 m	Voortstuwing	Enkele of dubbele 0.40 m anti-wikkel vizel met 0.2 m hoogteverstelling
Maaibreedte	2 m	Besturing	Bekrachtigd met 2x 50° stuurhoek
Transportband	2,00 m brede, RVS open transportband	Brandstoftank	180 L
Kleur	Oranje RAL 2004 Grijs RAL 7012	Hydrauliektank	225 L met geïntegreerde oliekoeling en zuig- en retourfilter.
Motor	Hatz 4H50TIC 55kW	Vaarsnelheid	0 - 7 km/u



Alamo Group The Netherlands Giessen B.V

Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen, Nederland

T: +31 (0)183 447272 E: info@conver.com

conver.com



Pivabo bv
Kampstraat 20
B-8500 Kortrijk

Tel. +32 (0) 56515250
info@pivabo.be
www.pivabo.be