



MC 106

De ultieme maaiverzamelboot

De maaiverzamelboten van Conver zijn speciaal ontwikkeld om waterplanten en/of drijfvuil uit watergangen en meren te verwijderen. Niet alleen drijvende planten als Lemna (kroos) en Waterhyacinth (Eichhornia Crassipes), maar ook wortelende planten als Waterpest (Elodea) en vele andere soorten kunnen worden geoogst. Met de introductie van de nieuwe MC106 maaiverzamelboot blijft Conver constant innoveren en vernieuwen.

Dankzij het doordachte ontwerp en door de toepassing van uitsluitend hoogwaardige componenten is de MC106 onder alle omstandigheden betrouwbaar en daardoor breed inzetbaar.

- Geschikt voor rivieren en meren
- Laadcapaciteit van 18 m³ (+/- 5000 kg)
- Milieuvriendelijk met maximaal rendement
- Grootste maaiverzamelboot uit de serie



Optimaal presteren

De Conver MC106 is met een laadcapaciteit van 18 m³ de grootste uit de serie maaiverzamelboten. Standaard uitgevoerd met een in hoogte verstelbare U-vormige maai-installatie met transportband naar het dek. Nieuw op de MC106 is de uitwisselbare voorzijde waarbij gekozen kan worden tussen de maai-verzamelinstallatie met transportband of een kraanponton. Hierdoor is de MC106 een hybride machine te noemen met multifunctionele inzetbaarheid.

Maximaal rendement, minimale kosten

Kiezen voor een maaiverzamelboot van Conver is kiezen voor een machine met een lange levensduur. Door de betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten is het een machine met een korte terugverdientijd. Maximaal rendement tegen minimale kosten. Dat kunt u van Conver verwachten.

Uw maaiverzamelboot op maat

Conver biedt u drie soorten maaiverzamelboten: MC101, MC103 en MC106. Voor alle uitvoeringen geldt dat ze aangepast kunnen worden aan uw specifieke eisen en wensen, zodat een Conver maaiverzamelboot geschikt is voor bijna alle omstandigheden.

Basisuitvoering

- Conver Smart Switching mechanisme: laden en lossen over de boeg
- Antislip dek en gegalvaniseerde handrailing
- Dek transportband 7,50 x 2,50 m
- Aluminium bergruimte voorzien van 2 compartimenten op het achterdek
- Motorcontrole paneel met urenteller en brandstofmeter
- Bedieningsplatform met bestuurdersplaats, zonnedak en PVC zijwanden

Specificaties

Afmetingen (L x B x H)	16,65 x 4,75 x 4,22 m	Emissieklasse	IWW Stage V (EU 2016/1628)
Gewicht	14.500 kg	Brandstofverbruik	10 - 13 L/uur
Laadvermogen	5.000 kg, ca 18 m ³	Koelsysteem	Beunkoeler
Diepgang	0,40 m leeg, 0,53 m vol	Elektrische installatie	12V
Maaidiepte	0 - 1,80 m leeg 0 - 1,93 m vol	Voortstuwing	Dubbele anti-wikkelvijzels 400 mm, 0,40 m in hoogte verstelbaar
Maaibreedte	2,50 m	Besturing	Bekrachtigd met 2x 50° stuurhoek
Transportband	2,50 m RVS open transportband	Brandstoftank	160 l
Kleur	Oranje RAL 2004 Grijs RAL 7012	Hydrauliektank	250 l met dubbel zuigfilter en retourfilter
Motor	FPT 4-cilinder Diesel, N40 ENTM 74Kw bij 1500 tpm	Vaarsnelheid	0 - 7 km/u



Alamo Group The Netherlands Giessen B.V
Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen, Nederland
T: +31 (0)183 447272 E: info@conver.com

conver.com



Pivabo bv
Kampstraat 20
B-8500 Kortrijk

Tel. +32 (0) 56515250
info@pivabo.be
www.pivabo.be