

MT40-MT40SV

min
15HP

max
50HP

Klepelaar

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging Cat.1, zijdelings verplaatsbaar in 2 posities (behalve cm 105)
- Versnellingsbak met intern vrijloopwiel
- Standaard aftakas
- Tegenmes
- Achterrol
- Voorste plaatwerk en achterste rubberen beschermstrips
- Op de rotor kunnen verschillende soorten messen of hamers worden gemonteerd
- Toepasbaar voor tractoren met 540 of 1000 toeren per minuut

OPTIES:

- Zijwaartse glijzolen
- Zijverschuifbare schuif (vanaf 120 cm) met zwengel of hydraulische cilinder



Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
"Y"-messen



Mazza
Hammer
Marteau
Hammer
Hamer



Coltelli a "T"
"T" shaped knives
Couteaux "T"
"T" Messer
"T"-messen



Fail mower



Broyeur



Mulchgerät



Trituradora

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 including side offset at two positions (excepted cm 105) • Gearbox including overrun clutch • Standard Driveline • Counter-knife • Rear roller • Front protection steel flaps and rear rubber protection flaps • Rotor with knives or hammers

• Fit on tractors with 540 or 1000 PTO.

ON REQUEST:

Side skids • Side shift through crank or hydraulic cylinder starting from cm 120

DOTATION STANDARD: Attelage à 3 points Cat 1, avec dé-placement latéral en deux positions (excepté cm 105) • Boitier avec roué libre à l'intérieur • Cardan standard

- Contre-couteau • Rouleau arrière
- Bandes de protection antérieures en tôle et bandes de protection arrière en caoutchouc • Rotor avec couteaux ou marteaux • Pour tracteurs avec pris de force à 540 ou 1000 tours/min.

OPTIONS:

Patins latéraux • Kit déplacement latéral (à partir de cm 120) par manivelle ou par cylindre hydraulique

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1, seitlich verstellbar zu zwei Positionen (außer cm 105) • Getriebe mit innerem Freilauf • Standard Gelenkwelle • Gegenmesser

- Hintere Walze • Vordere Schutzbleche und hinterer Gummi-Schutz • Rotor mit Hämmern oder Y-Messern • Anwendbar auf Schlepper bei 540 oder 1000 Zapf-welle.

SONDERAUSSTATTUNG:

Satz Stützkufen • Satz für die seitliche Verstellung ab cm 120 mit Kurbel oder hydraulischem Zylinder

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Conexión de 3 puntos Cat.1, despla-zable lateralmente en 2 posiciones • Multiplicador con rueda libre interna.

- Cardán standard • Contra-cuchillo
- Rodillo Trasero • Placa de protección frontal en chapa y protección de goma trasera. • Posibilidad de montar varios tipos de cuchillos o martillos en el rotor.
- Aplicable a todos los tractores con PTO a 540 o 1000 rpm.

A PETICIÓN:

Patines laterales • Desplazamiento lateral deslizante (a partir de 120 CM) con mani-vela o cilindro hidráulico.

MOD.	 HP - CV - PS												
	MED	MAX	N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT40 - 105	15-22	40	24	24	12	540/1000	2160/2250	118	46	105	41	272	600
MT40 - 120	22-30	40	28	28	14	540/1000	2160/2250	134	53	121	48	298	657
MT40 - 140	30-40	40	32	32	16	540/1000	2160/2250	150	59	138	54	319	703
MT40 - 155	40-45	45	36	36	18	540/1000	2160/2250	166	65	154	61	345	761
MT40 - 170	45-50	50	40	40	20	540/1000	2160/2250	182	72	170	67	363	800
MT40 - 185	45-50	50	44	44	22	540/1000	2160/2250	200	79	185	74	382	842
MT40 - 200	45-50	50	48	48	24	540/1000	2160/2250	216	85	202	80	415	915

A = breedte - width - largeur - Breite - ancho • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 16 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico (MT40SV)

NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting (MT40SV) increases 16 Kg (35 lbs).

REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique (MT40SV) augmente 16 kg.

HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung (MT40SV) erhöht sich das Gewicht um 16 kg.

OPMERKING: Het gewicht neemt met 16 kg toe voor de versie met hydraulische sideshift (MT40SV)



Kampstraat 20, BE-8500 Kortrijk
0032 (0) 56 51 52 50 - www.pivabo.be - info@pivabo.be