

Hobbyfrees voor tuinbouw

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging cat. 1
- Zijkettingaandrijving
- Diepte-instelling via sleepvoeten
- 4 gebogen messen per flens
- Standaard aftakas
- Steunpoot
- CE-gekeurd

OPTIES:

- Aftakas met breekbout
- Aftakas met slipkoppeling



Rotary tiller for hobby farming

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point linkage Cat. 1 • Chain drive • Depth adjustment through skids • 4 curved blades each flange • Standard drive line • Kit standing jack • Kit safety guards CE.

ON REQUEST:

- Driveline with shear pin (instead of the standard one) • Driveline with slip clutch (instead of the standard one) • Cast iron gear box



Fraise rotative fixe

DOTATION STANDARD: Attelage 3-points Cat. I • Transmission latérale par chaîne • Réglage de la profondeur par patins • 4 lames hélicoïdales par flasque • Piédestal • Protections CE.

OPTIONS:

Cardan avec boulon de cisaillement (au lieu du cardan standard) • Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard) • Réducteur avec boîte en fonte



Fixe Bodenfräse zum Hobby-Einsatz

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Seitlicher Kettenantrieb • Tiefeneinstellung durch Kufen • 4 Gebogene Messer pro Flansch • Gelenkwelle • Stützhalter • Unfallschutzvorrichtungen CE.

SONDERAUSSTATTUNG: Gelenkwelle mit Scherstift (anstelle der standard Gelenkwelle) • Gelenkwelle mit Rutschkupplung (anstelle der standard Gelenkwelle) • Eingussgetriebe




Fresadora fija para uso hobby

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Conexión de 3 puntos Cat.1 • Transmisión lateral de cadena • Corredoras de regulación de profundidad • 4 azadas curvas por brida • Cardán standard • Pie de apoyo • Protección CE.

A PETICIÓN:

Cardán con perno de seguridad (en lugar del cardán standard) • Cardán con embrague (en lugar del cardán standard) • Reductor con caja en hierro fundido

MOD.	 HP - CV - PS										 Kg - LBS		
	MED	MAX	n.	RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
EZ - 85	10-15	22	16	540	214	13	5	95	37	85	34	96	212
EZ - 105	15-18	22	20	540	214	13	5	115	46	105	42	108	238
EZ - 115	18-20	22	24	540	214	13	5	125	50	115	46	113	249
EZ - 125	18-20	22	24	540	214	13	5	135	53	125	50	117	258

A = totale breedte - overall width - largeur totale - Gesamtbreite - anchura total • B = werkbreedte - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo