

Klepelaar met opvangbak

STANDAARDUITRUSTING

- 3-puntsophanging cat.1
- Standaard aftakas
- Ingebouwde vrijloop in gietijzeren aandrijfkast
- Looprol achteraan
- Zwevende spatelmessen
- Opening van de opvangbak door middel van een hydraulische cilinder (de trekker moet zijn uitgerust met een hydraulische snelkoppeling)
- Slangen en snelkoppelingen
- Draaibare voorwielen
- CE-gekeurd

OPTIES:

- Nivelleerrol vooraan (aanbevolen met Verticut messen)
- Set messen voor verticaal snijden (Verticut)



Spatelmessen
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessen
Cuchillos a espátula



Verticuteermessen
"Verticut" knives
Couteaux "Verticut"
"Verticut" Messer
Cuchillos "Verticut"



Flail mower with grass collector

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage Cat. 1 • Driveline • Cast iron gear box including free wheel • Rear roller • Floating paddle knives • Grass collector opening through hydraulic cylinder (the tractor has to be provided with hydraulic distributor and quick couplings) • Pipes and quick couplings • Front pivoting wheels • Built according CE rules.

ON REQUEST:

Front leveling roller (suggested with Verticut knives) • Kit of Verticut knives



Broyeur avec bac de ramassage

DOTATION STANDARD:

Attelage à 3-points Cat.1 • Cardan standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière • Couteaux à cuiller • Cylindre hydraulique pour l'ouverture du ramasseur (le tracteur doit être pourvu de distributeur hydraulique et attaches rapides) • Tubes et attelages rapides • Roues pivotantes arrières • Construit selon le normes CE.

OPTIONS:

Rouleau avant (conseillé avec couteaux "Verticut") • Kit couteaux Verticut



Mulchgerät mit Grasaufnahmebehälter

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Innerer Freilauf in gusseisernem Getriebe • Hintere Walze • Spachtelmesser • Öffnung des hinteren Grasaufnahmebehälters durch hydraulisches Zylinder (der Schlepper soll einen Wegeventil mit Schnellanschlüssen haben) • Leitungen und Kupplungen • Drehende Fronträder • Gemäß "CE" Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG:

Vordere Nivellierungswalze (mit "Verticut" Messern empfohlen) • Satz Vertikut Messer



Trituradora con colector

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Cardán standard • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero de apoyo • Cuchillos a espátula • Apertura del colector medio de un cilindro hidráulico (el tractor tiene que ser equipado de un distribuidor hidráulico e injertos rápidos) • Tubos e injertos rápidos • Ruedas frontales • A cumplimiento de las normas CE.

A PETICIÓN:

Rodillo de apoyo delantero (sugerido con cuchillos Verticut) • Cuchillos Verticut

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS	
	MED	MAX					A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT30R - 105	20-24	35	16	32	540	2550	119	47	105	41	276	608
MT30R - 130	20-24	35	20	40	540	2550	143	56	130	51	305	672
MT30R - 155	24-30	35	24	48	540	2550	168	67	153	60	331	730

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo